

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付配線用遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 口寸法図番号(P.299～301)	回路図
3P 75A	14+2	●	AB3714-2A	AB37142AS	露出	38,300		
				AB37142AF	埋込	45,000		
	16+0	●	AB3716A	AB3716AS	露出	39,700		
				AB3716AF	埋込	46,400		
	16+2	●	AB3716-2A	AB37162AS	露出	41,000		
				AB37162AF	埋込	47,700		
	18+0	●	AB3718A	AB3718AS	露出	42,400		
				AB3718AF	埋込	49,100		
	18+2	●	AB3718-2A	AB37182AS	露出	43,000		
				AB37182AF	埋込	49,700		
	20+0	●	AB3720A	AB3720AS	露出	44,400		
				AB3720AF	埋込	51,100		
	20+2	●	AB3720-2A	AB37202AS	露出	45,000		
				AB37202AF	埋込	51,900		
	22+0	●	AB3722A	AB3722AS	露出	46,400		
				AB3722AF	埋込	53,300		
	22+2	●	AB3722-2A	AB37222AS	露出	48,800		
				AB37222AF	埋込	55,800		
	24+0	●	AB3724A	AB3724AS	露出	50,200		
				AB3724AF	埋込	57,200		
	26+2	●	AB3726-2A	AB37262AS	露出	56,800		
				AB37262AF	埋込	64,800		
	28+0	●	AB3728A	AB3728AS	露出	58,200		
				AB3728AF	埋込	66,200		
	26+6	●	AB3726-6A	AB37266AS	露出	62,500		
				AB37266AF	埋込	71,500		
	28+4	●	AB3728-4A	AB37284AS	露出	63,900		
				AB37284AF	埋込	72,900		
	30+2	●	AB3730-2A	AB37302AS	露出	65,300		
				AB37302AF	埋込	74,300		
	32+0	●	AB3732A	AB3732AS	露出	66,700		
				AB3732AF	埋込	75,700		

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

■ 主幹：40Aも組込み可能です。ご用命ください。