

リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	PW-1(内部スピーカ) PW-2(外部スピーカ)	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	ALG3410PW1	PW-1	露出	62,600	314×500×110 盤定格60A 
			ALG3410PW2	PW-2	埋込	69,300	
	14+0	●	ALG3414PW1	PW-1	露出	65,400	314×568×110 盤定格60A 
					埋込	72,100	
			ALG3414PW2	PW-2	露出	70,100	
					埋込	77,000	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	ALG3510PW1	PW-1	露出	72,900	314×500×110 盤定格60A 
			ALG3510PW2	PW-2	埋込	79,800	
	14+0	●	ALG3514PW1	PW-1	露出	75,100	314×568×110 盤定格60A 
					埋込	82,100	
			ALG3514PW2	PW-2	露出	77,900	
					埋込	84,900	
	18+0	●	ALG3518PW1	PW-1	露出	75,100	314×661×110 盤定格60A 
					埋込	82,100	
			ALG3518PW2	PW-2	露出	77,900	
					埋込	84,900	
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	●	ALG3618PW1	PW-1	露出	75,100	314×661×110 盤定格60A 
					埋込	82,100	
			ALG3618PW2	PW-2	露出	77,900	
					埋込	84,900	

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	PW-1(内部スピーカ) PW-2(外部スピーカ)	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	●	AG3410APW1	PW-1	露出	59,100	314×432×95 盤定格60A 
			AG3410APW2	PW-2	埋込	65,600	
	14+0	●	AG3414APW1	PW-1	露出	61,900	314×500×95 盤定格60A 
					埋込	68,400	
			AG3414APW2	PW-2	露出	64,900	
					埋込	71,600	
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	AG3510APW1	PW-1	露出	67,700	314×432×95 盤定格60A 
			AG3510APW2	PW-2	埋込	74,400	
	14+0	●	AG3514APW1	PW-1	露出	59,100	314×500×95 盤定格60A 
					埋込	65,600	
			AG3514APW2	PW-2	露出	61,900	
					埋込	68,400	
	18+0	●	AG3518APW1	PW-1	露出	64,900	314×568×95 盤定格60A 
					埋込	71,600	
			AG3518APW2	PW-2	露出	67,700	
					埋込	74,400	
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	●	AG3618APW1	PW-1	露出	69,600	314×568×95 盤定格60A 
					埋込	76,300	
			AG3618APW2	PW-2	露出	72,400	
					埋込	79,100	

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

 住宅用分電盤規格適合品認定マーク