

全電力管内向け／リミッタースペースなし

■主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	連系	露出 埋込	太陽 光側	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)mm
GBU-53J 3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	●	AG3510PATS2	単2	露出	50A	40,400	314×534×95 盤定格60A 
			AG3510PATS3	単3	埋込		47,100	
		●	AG3512PATS2	単2	露出		37,700	
			AG3512PATS3	単3	埋込		44,400	
	12+0	●	AG3512PATS2	単2	露出		43,700	314×568×95 盤定格60A 
			AG3512PATS3	単3	埋込		50,600	
		●	AG3514PATS2	単2	露出		41,000	
			AG3514PATS3	単3	埋込		47,900	
	14+0	●	AG3514PATS2	単2	露出		47,000	314×627×95 盤定格60A 
			AG3514PATS3	単3	埋込		53,900	
		●	AG3516PATS2	単2	露出		44,300	
			AG3516PATS3	単3	埋込		51,200	
GBU-63J 3P OC付 60A 30mA高速形	10+0	●	AG3610PATS2	単2	露出	50A	50,200	314×661×95 盤定格60A 
			AG3610PATS3	単3	埋込		57,200	
		●	AG3612PATS2	単2	露出		47,500	
			AG3612PATS3	単3	埋込		54,500	
	12+0	●	AG3612PATS2	単2	露出		40,400	314×568×95 盤定格60A 
			AG3612PATS3	単3	埋込		47,100	
		●	AG3614PATS2	単2	露出		37,700	
			AG3614PATS3	単3	埋込		44,400	
	14+0	●	AG3614PATS2	単2	露出		43,700	314×627×95 盤定格60A 
			AG3614PATS3	単3	埋込		50,600	
		●	AG3616PATS2	単2	露出		41,000	
			AG3616PATS3	単3	埋込		47,900	
	16+0	●	AG3616PATS2	単2	露出		53,900	314×661×95 盤定格60A 
			AG3616PATS3	単3	埋込		60,800	
		●	AG3620PATS2	単2	露出		44,300	
			AG3620PATS3	単3	埋込		51,200	
GBU-103KA 3P OC付 75A 30mA高速形	16+0	●	AG3716PATS2	単2	露出	50A	58,200	314×661×95 盤定格100A 
			AG3716PATS3	単3	埋込		65,100	
		●	AG3720PATS2	単2	露出		61,400	
			AG3720PATS3	単3	埋込		68,400	
	20+0	●	AG3720PATS2	単2	露出		58,700	334×729×95 盤定格100A 
			AG3720PATS3	単3	埋込		65,700	
		●	AG31020PATS2	単2	露出		69,400	
			AG31020PATS3	単3	埋込		76,300	
GBU-103KA 3P OC付 100A 30mA高速形	20+0	●	AG31020PATS2	単2	露出		77,400	334×729×95 盤定格100A 
			AG31020PATS3	単3	埋込		84,300	
		●	AG31024PATS2	単2	露出		75,200	
			AG31024PATS3	単3	埋込		82,100	
	24+0	●	AG31024PATS2	単2	露出		83,200	334×797×95 盤定格100A 
			AG31024PATS3	単3	埋込		90,100	

■単2連系の場合、太陽光側には中性線欠相保護付配線用遮断器を使用しています。(BU-53・1KAS)

■単3連系の場合は、配線用遮断器を使用しています。(B-53KA)

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク