




全電力管内向け/リミッタースペースなし

単3 主幹:なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 回路図 □寸法図番号(P.314~316)
なし	4+0	○	K304	K304S K304F	露出 埋込	6,340	  199×204×54 盤定格30A 78
	4+2	○	K304-2	K3042S K3042F	露出 埋込	7,060	  199×289×54 盤定格30A 79
	5+1	○	K305-1	K3051S K3051F	露出 埋込	7,940	
	6+0	○	K306	K306S K306F	露出 埋込	8,800	

■内線規程で住宅の回路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の回路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。



■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

■200V切替可能回路数(両端より)



総実装回路数	4	6
200V切替可能回路数	2	4又は2

単2 主幹:漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 回路図 □寸法図番号(P.315)
2P OC付 30A 30mA高速形	2+0	○	KG2302	KG2302S3 KG2302F3	露出 埋込	9,700	  199×204×54 盤定格30A 77 80

単2 主幹:漏電遮断器

●埋込形: パネルはプラスチック製(色:マンセル10Y8.5/1)です。

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 回路図 □寸法図番号(P.314)
2P OC付 30A 30mA高速形	3+1	○	KG2303-1	KG23031S33 KG23031F33	露出 埋込	11,450	  199×289×54 盤定格30A 77 75
	4+0	○	KG2304	KG2304S33 KG2304F33	露出 埋込	12,350	