




全電力管内向け／リミッタースペースなし

単2 主幹:なし

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm □寸法図番号(P.314~316)	
なし	2+1	○	K202-1	K2021S	露出	3,690	 	
				K2021F	埋込			
	3+0	○	K203	K203S	露出	4,570		
				K203F	埋込			
							199×169×54 盤定格30A[81]	

単2 主幹:なし 分岐:漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号(P.314~316)
なし	3+0	●	K202-G	K202GS3	露出	9,700		
				K202GF3	埋込			
	4+0	●	K203-G	K203GS3	露出	11,100		
				K203GF3	埋込			

199×169×54 盤定格30A[81]

199×204×54 盤定格30A[78]

■分岐の漏電遮断器は安全ブレーカ互換寸法の漏電遮断器GB-1ZA(20A、30mA0.1秒)が組込んであります。



■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。