




2次送りスイッチ付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

2次送り：配線用遮断器

主幹	2次送り	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 30A	4+2	○	TG504-2BB	55,700	2	2	600	400	120
		8+4	○	TG508-4BB	65,400	6	2	700	400	120
		14+4	○	TG514-4BB	78,200	10	4	800	400	120
		16+2	○	TG516-2BB	81,800	12	4	900	400	120
		20+4	○	TG520-4BB	91,600	16	4			
		22+2	○	TG522-2BB	95,300	18	4			
		26+4	○	TG526-4BB	107,700	20	6	1000	400	120
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	8+4	○	TG1008-4BB	93,700	6	2	800	400	120
		14+4	○	TG1014-4BB	107,900	10	4	900	400	120
		16+2	○	TG1016-2BB	111,500	12	4	1000	400	120
		20+4	○	TG1020-4BB	124,100	16	4			
		22+2	○	TG1022-2BB	127,700	18	4			
		26+4	○	TG1026-4BB	136,900	20	6	1100	400	120
		28+2	○	TG1028-2BB	140,500	22	6			
		32+4	○	TG1032-4BB	148,600	26	6	1200	400	120
		38+4	○	TG1038-4BB	168,200	32	6	1300	400	120
		44+4	○	TG1044-4BA	181,300	36	8	1400	500	160
		50+4	○	TG1050-4BA	198,700	42	8	1500	500	160
		56+4	○	TG1056-4BA	210,300	48	8	1600	500	160
漏電遮断器 200A	配線用遮断器 100A	12+4	○	TG2012-4BA	185,900	8	4	1000	500	160
		18+4	○	TG2018-4BA	197,900	14	4	1100	500	160
		20+2	○	TG2020-2BA	201,600	16	4			
		24+4	○	TG2024-4BA	210,300	18	6	1200	500	160
		26+2	○	TG2026-2BA	213,900	20	6			
		30+4	○	TG2030-4BA	221,900	24	6	1300	500	160
		36+4	○	TG2036-4BA	233,500	30	6	1400	500	160
		42+4	○	TG2042-4BA	247,500	36	6	1500	500	160
		48+2	○	TG2048-2BA	259,600	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TG2052-4BA	272,600	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TG2058-4BA	285,700	50	8	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。