



送りスペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

TG

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+2	○	TG504-2B	44,100	2	2	600	400	120
		6+0	○	TG506B	47,700	4	2			
		8+4	○	TG508-4B	53,800	6	2	700	400	120
		10+2	○	TG510-2B	57,400	8	2			
		14+4	○	TG514-4B	66,600	10	4	800	400	120
		16+2	○	TG516-2B	70,200	12	4			
		18+0	○	TG518B	73,800	14	4	900	400	120
		20+4	○	TG520-4B	80,000	16	4			
		22+2	○	TG522-2B	83,700	18	4	1000	400	120
		26+4	○	TG526-4B	96,100	20	6			
		28+2	○	TG528-2B	99,800	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	8+4	○	TG1008-4B	76,300	6	2	800	400	120
		10+2	○	TG1010-2B	79,900	8	2			
		14+4	○	TG1014-4B	90,500	10	4	900	400	120
		16+2	○	TG1016-2B	94,100	12	4			
		20+4	○	TG1020-4B	106,700	16	4	1000	400	120
		22+2	○	TG1022-2B	110,300	18	4			
		26+4	○	TG1026-4B	119,500	20	6	1100	400	120
		28+2	○	TG1028-2B	123,100	22	6			
		30+0	○	TG1030B	126,700	24	6	1200	400	120
		32+4	○	TG1032-4B	131,200	26	6			
		34+2	○	TG1034-2B	134,900	28	6	1300	400	120
		38+4	○	TG1038-4B	150,800	32	6			
		40+2	○	TG1040-2B	154,400	34	6	1400	500	160
	送りスペース 160×90×125	46+2	○	TG1046-2A	167,500	38	8			
		50+4	○	TG1050-4A	178,400	42	8	1500	500	160
		58+2	○	TG1058-2A	193,600	50	8	1600	500	160

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤