



単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	16+4	●	TAG2016-4TM1	265,400	1400	500	160
		18+2	●	TAG2018-2TM1	269,000			
		22+6	●	TAG2022-6TM1	283,500			
		24+4	●	TAG2024-4TM1	287,100	1500	500	160
		26+2	●	TAG2026-2TM1	290,700			
		30+6	●	TAG2030-6TM1	299,400			
		32+4	●	TAG2032-4TM1	303,100	1600	500	160
		34+2	●	TAG2034-2TM1	306,700			
		38+6	●	TAG2038-6TM1	315,400			
		40+4	●	TAG2040-4TM1	319,000	1700	500	160
		42+2	●	TAG2042-2TM1	322,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤