



単3

主幹：配線用遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	16+4	○	TAB2016-4TM	227,700	1000	500	160
		18+2	○	TAB2018-2TM	231,300			
		22+6	○	TAB2022-6TM	245,800			
		24+4	○	TAB2024-4TM	249,400	1100	500	160
		26+2	○	TAB2026-2TM	253,000			
		30+6	○	TAB2030-6TM	261,700			
		32+4	○	TAB2032-4TM	265,400	1200	500	160
		34+2	○	TAB2034-2TM	269,000			
		38+6	○	TAB2038-6TM	277,700			
		40+4	○	TAB2040-4TM	281,300	1300	500	160
		42+2	○	TAB2042-2TM	284,900			
		46+6	○	TAB2046-6TM	295,100			
		48+4	○	TAB2048-4TM	298,700	1400	500	160
		50+2	○	TAB2050-2TM	302,300			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200～220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤