



単3中性線欠相保護付

単3 主幹：漏電遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10 +4	○	TSG2010-4A	189,200	1000	500	160
		14 +0	○	TSG2014A	196,500			
		18 +4	○	TSG2018-4A	206,600	1100	500	160
		22 +0	○	TSG2022A	213,900			
		26 +4	○	TSG2026-4A	228,400	1300	500	160
		30 +0	○	TSG2030A	235,600			
		34 +4	○	TSG2034-4A	244,300	1400	500	160
		38 +0	○	TSG2038A	251,600			
		42 +4	○	TSG2042-4A	260,300	1500	500	160
		46 +0	○	TSG2046A	267,500			
漏電遮断器 400A (300A)	送りスペース 200×100×150	22 +6	●	TSG4022-6A	344,100	1500	600	200
		26 +2	●	TSG4026-2A	351,300			
		30 +6	●	TSG4030-6A	396,300	1700	600	200
		34 +2	●	TSG4034-2A	403,500			
		38 +6	●	TSG4038-6A	412,200	1800	600	200
		42 +2	●	TSG4042-2A	419,500			
		46 +16	●	TSG4046-16B	491,600	1500	1200	200
		50 +12	●	TSG4050-12B	498,800			
		54 +8	●	TSG4054-8B	506,100	1600	1200	200
		66 +12	●	TSG4066-12A	547,400			
		70 +8	●	TSG4070-8A	554,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- ボックス構造等は前ページを参照ください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 送りスペース付電灯分電盤