



タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TSG-TS

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

タイムスイッチ付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSG504-4TSA	95,700	600	500	120
		6+2	○	TSG506-2TSA	99,300			
		10+6	○	TSG510-6TSA	109,000			
		12+4	○	TSG512-4TSA	112,700	700	500	120
		14+2	○	TSG514-2TSA	116,300			
		18+6	○	TSG518-6TSA	130,200			
		20+4	○	TSG520-4TSA	133,800	800	500	120
		22+2	○	TSG522-2TSA	137,500			
		24+0	○	TSG524TSA	141,100			
		26+6	○	TSG526-6TSA	148,800			
		28+4	○	TSG528-4TSA	152,400	1000	500	120
		30+2	○	TSG530-2TSA	156,000			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	32+0	○	TSG532TSA	159,600			
		10+4	○	TSG1010-4TSA	149,400	800	500	120
		12+2	○	TSG1012-2TSA	153,000			
		16+6	○	TSG1016-6TSA	163,100			
		18+4	○	TSG1018-4TSA	166,800	900	500	120
		20+2	○	TSG1020-2TSA	170,400			
		24+6	○	TSG1024-6TSA	184,200			
		26+4	○	TSG1026-4TSA	187,800	1100	500	120
		28+2	○	TSG1028-2TSA	191,400			
		30+0	○	TSG1030TSA	195,000			
		32+6	○	TSG1032-6TSA	203,000			
		34+4	○	TSG1034-4TSA	206,600	1200	500	120
		36+2	○	TSG1036-2TSA	210,300			
		38+0	○	TSG1038TSA	213,900			
		40+6	○	TSG1040-6TSA	221,100			
		42+4	○	TSG1042-4TSA	224,800	1300	500	120
		44+2	○	TSG1044-2TSA	228,400			
		46+0	○	TSG1046TSA	232,000			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

標準分電盤 タイムスイッチ付電灯分電盤