



自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TSG-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

自動点滅回路付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	タイムスイッチ 電磁接触器	4+4	○	TSG504-4TMA	111,700	600	500	120
		6+2	○	TSG506-2TMA	115,300			
		10+6	○	TSG510-6TMA	125,700			
		12+4	○	TSG512-4TMA	128,600	700	500	120
		14+2	○	TSG514-2TMA	132,200			
		18+6	○	TSG518-6TMA	146,200			
		20+4	○	TSG520-4TMA	149,800	800	500	120
		22+2	○	TSG522-2TMA	153,400			
		24+0	○	TSG524TMA	157,000			
		26+6	○	TSG526-6TMA	164,700	1000	500	120
		28+4	○	TSG528-4TMA	168,300			
		30+2	○	TSG530-2TMA	172,000			
漏電遮断器 100A (75A)	タイムスイッチ 電磁接触器	32+0	○	TSG532TMA	175,600	800	500	120
		10+4	○	TSG1010-4TMA	165,300			
		12+2	○	TSG1012-2TMA	168,900			
		16+6	○	TSG1016-6TMA	179,100	900	500	120
		18+4	○	TSG1018-4TMA	182,700			
		20+2	○	TSG1020-2TMA	186,300	1100	500	120
		24+6	○	TSG1024-6TMA	200,100			
		26+4	○	TSG1026-4TMA	203,700			
		28+2	○	TSG1028-2TMA	207,400	1200	500	120
		30+0	○	TSG1030TMA	211,000			
		32+6	○	TSG1032-6TMA	219,000			
		34+4	○	TSG1034-4TMA	222,600	1300	500	120
		36+2	○	TSG1036-2TMA	226,200			
		38+0	○	TSG1038TMA	229,800			
		40+6	○	TSG1040-6TMA	237,100	1300	500	120
		42+4	○	TSG1042-4TMA	240,700			
		44+2	○	TSG1044-2TMA	244,300			
		46+0	○	TSG1046TMA	248,000			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤