



TSG-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	●	TSG504-4TM1A	129,100	900	500	120
		6+2	●	TSG506-2TM1A	132,700			
		10+6	●	TSG510-6TM1A	142,400	1000	500	120
		12+4	●	TSG512-4TM1A	146,000			
		14+2	●	TSG514-2TM1A	149,600			
		18+6	●	TSG518-6TM1A	163,600	1100	500	120
		20+4	●	TSG520-4TM1A	167,200			
		22+2	●	TSG522-2TM1A	170,800			
		24+0	●	TSG524TM1A	174,400			
		26+6	●	TSG526-6TM1A	182,100	1300	500	120
		28+4	●	TSG528-4TM1A	185,700			
		30+2	●	TSG530-2TM1A	189,400			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	●	TSG1010-4TM1A	182,700	1100	500	120
		12+2	●	TSG1012-2TM1A	186,300			
		16+6	●	TSG1016-6TM1A	196,500	1200	500	120
		18+4	●	TSG1018-4TM1A	200,100			
		20+2	●	TSG1020-2TM1A	203,700			
	送りスペース 160×90×125	24+6	●	TSG1024-6TM1A	217,500	1400	500	160
		26+4	●	TSG1026-4TM1A	221,100			
		28+2	●	TSG1028-2TM1A	224,800			
		30+0	●	TSG1030TM1A	228,400	1500	500	160
		32+6	●	TSG1032-6TM1A	236,400			
		34+4	●	TSG1034-4TM1A	240,000			
		36+2	●	TSG1036-2TM1A	243,600	1600	500	160
		38+0	●	TSG1038TM1A	247,200			
		40+6	●	TSG1040-6TM1A	254,500			
		42+4	●	TSG1042-4TM1A	258,100			
		44+2	●	TSG1044-2TM1A	261,700			
		46+0	●	TSG1046TM1A	265,400			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますので
用命ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A
(AC3級200~220V12A)