



MSK3B

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

**3相****主幹：配線用遮断器****送りスペース付****下部スペース(300mm)付**

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	MSK3B504-2A	98,700	1000	500	120
		6+0	●	MSK3B506A	109,300			
		8+0	●	MSK3B508A	122,800	1100	500	120
		10+0	●	MSK3B510A	136,300	1200	500	120
		12+2	●	MSK3B512-2A	149,800			
		14+0	●	MSK3B514A	160,400	1300	500	120
配線用遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	●	MSK3B1004-2A	113,400	1100	500	120
		6+0	●	MSK3B1006A	124,000			
		8+0	●	MSK3B1008A	137,500	1200	500	120
		10+0	●	MSK3B1010A	150,200	1300	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	●	MSK3B1012-2A	162,300	1400	500	160
		14+0	●	MSK3B1014A	172,800			
		16+0	●	MSK3B1016A	186,300	1500	500	160
		18+0	●	MSK3B1018A	199,800	1600	500	160
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	4+2	●	MSK3B2004-2A	194,400	1300	500	160
		6+0	●	MSK3B2006A	205,000			
		8+0	●	MSK3B2008A	218,500	1400	500	160
		10+0	●	MSK3B2010A	232,000	1500	500	160
		12+2	●	MSK3B2012-2A	255,200	1600	500	160
		14+0	●	MSK3B2014A	265,800			
		16+0	●	MSK3B2016A	278,400	1700	500	160
		18+0	●	MSK3B2018A	294,400	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付動力分電盤