



電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐：ミニ・イコールブレーカ

JAG

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器 (3P30A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16



電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付) 動力) 漏電遮断器

送りスペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路数 + 予備回路数				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×85	12+6	漏電遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×85	6+0	●	JAG512-6-G506	195,000	700	950	160
	14+4			●	JAG514-4-G506	198,700			
	16+2			●	JAG516-2-G506	202,300			
	20+6			●	JAG520-6-G506	229,800	800	950	160
	22+4			●	JAG522-4-G506	233,500			
	24+2			●	JAG524-2-G506	237,100			
	28+6		10+0	●	JAG528-6-G510	265,400	900	950	160
	30+4			●	JAG530-4-G510	269,000			
	32+2			●	JAG532-2-G510	272,600			
	36+6		14+0	●	JAG536-6-G514	311,000	1000	950	160
	38+4			●	JAG538-4-G514	314,700			
	40+2			●	JAG540-2-G514	318,300			
漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85	14+4	漏電遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×85	6+0	●	JAG1014-4-G1006	243,600	800	950	160
	18+0			●	JAG1018-G1006	250,900			
	22+4		8+0	●	JAG1022-4-G1008	275,500	900	950	160
	26+0			●	JAG1026-G1008	282,800			
	30+4		10+0	●	JAG1030-4-G1010	307,400	1000	950	160
	34+0			●	JAG1034-G1010	314,700			
	38+4		14+0	●	JAG1038-4-G1014	359,600	1100	950	160
	42+0			●	JAG1042-G1014	366,900			
	46+4		16+0	●	JAG1046-4-G1016	392,200	1200	950	160
	50+0			●	JAG1050-G1016	399,500			
漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	16+4	漏電遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	6+0	●	JAG2016-4-G2006	363,500	1000	950	160
	20+0			●	JAG2020-G2006	370,800			
	24+4		8+0	●	JAG2024-4-G2008	398,300	1100	950	160
	28+0			●	JAG2028-G2008	405,600			
	32+4		10+0	●	JAG2032-4-G2010	430,200	1200	950	160
	36+0			●	JAG2036-G2010	437,500			
	20+4		14+0	●	JAG2040-4-G2014	483,900	1300	950	160
	44+0			●	JAG2044-G2014	491,100			
	48+4		16+0	●	JAG2048-4-G2016	518,700	1400	950	160
	52+0			●	JAG2052-G2016	525,900			

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)