



電磁開閉器

非可逆形

外形寸法P.575～

型式	適合電動機容量(kW)		サーマルリレー 中心値RC(A)	操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番		メーカー希望 小売価格(円)	サーマルリレー 型式	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V									
MP-25H ₂ A	5.5	11	20	100V	1a1b	●	MKP25HA551C	12,200	TR25B -1E	0.69	
				200V		●	MKP25HA552C				
				100V	2a2b	◎	MKP25HA551G	12,830			
				200V		◎	MKP25HA552G				
MP-35H ₂ A	7.5	15	28	100V	2a2b	●	MKP35HA751G	14,300	TR50B -1E	1.24	
MP-50H ₂ A	11	18.5	40	200V		●	MKP35HA752G				
MP-50H ₂ A				100V	〃	●	MKP50HA111G	16,200			
	200V	●	MKP50HA112G								
MP-65H ₂	15	30	55	100V	〃	●	MKP65H151G	24,400	TR80B -1E	1.9	
MP-80H ₂	18.5	37	67	200V		●	MKP65H152G				
				100V	〃	●	MKP80H191G	32,800			
MP-100H ₂	22	45	80	200V		●	MKP80H192G				
MP-100H ₂				100V	〃	●	MKP100H221G	37,200			
	200V	●	MKP100H222G								
MP-125H ₂	30	55	105	100V	〃	●	MKP125H301G	51,000	TR150B -1E	3.0	
MP-150H ₂	37	75	130	200V		●	MKP125H302G				
MP-200H ₂				45	90	(140)	100-200V	〃	●	MKP150H372G	81,700
MP-250H ₂	55	110	(240)	100-200V	〃	◎	MKP200H452G	90,000	※ TR250B -1E	7.2	
MP-300H ₂	75	132	(240)	100-200V	3a3b	◎	MKP250H552G	133,000		7.2	
MP-400H ₂	110	—	(380)	100-200V	〃	◎	MKP300H752G	204,000	※ TR400B -1E	12.0	
MP-400H ₂	110	—	(380)	100-200V	〃	◎	MKP400H112G	218,000		12.0	

※TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーとCTの調整が必要のため、単体販売はできません。

■中心値の()内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	110V 2A、440V 1A

■直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。

(10BHは不可)

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.556～

■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b	◎AX20H50H	1,500
65H	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	◎AX65H	1,500
80H～400H	定格通電電流 10A	◎AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H₂A、11H₂Aは不可) (非可逆形 最大4a4b
可逆形 最大3a3b)

