



## 電磁開閉器

## 可逆形

外形寸法P.578～

| 型式                    | 適合電動機容量(kW)    |                | サーマルリレー<br>中心値RC(A) | 操作<br>コイル | 補助接点   | 仕様<br>区分    | ご注文品番       | メーカー希望<br>小売価格(円) | サーマルリレー<br>型式 | 重量<br>(kg) |     |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------|-----|
|                       | 3φ<br>200～220V | 3φ<br>380～440V |                     |           |        |             |             |                   |               |            |     |
| MR-25H <sub>2</sub> A | 5.5            | 11             | 20                  | 100V      | 1a1b×2 | ●           | MKR25HA551C | 25,000            | TR25B-1E      | 1.5        |     |
|                       |                |                |                     | 200V      |        | ●           | MKR25HA552C |                   |               |            |     |
|                       |                |                |                     | 100V      | 2a2b×2 | ●           | MKR25HA551G | 25,600            |               |            |     |
|                       |                |                |                     | 200V      |        | ●           | MKR25HA552G |                   |               |            |     |
| MR-35H <sub>2</sub> A | 7.5            | 15             | 28                  | 100V      | 2a2b×2 | ●           | MKR35HA751G | 29,900            | TR50B-1E      | 2.4        |     |
|                       |                |                | 200V                | ●         |        | MKR35HA752G |             |                   |               |            |     |
| MR-50H <sub>2</sub> A | 11             | 18.5           | 40                  | 100V      | 〃      | ●           | MKR50HA111G | 34,100            | TR50B-1E      | 2.4        |     |
|                       |                |                | 200V                | ●         |        | MKR50HA112G |             |                   |               |            |     |
| MR-65H <sub>2</sub>   | 15             | 30             | 55                  | 100V      | 〃      | ●           | MKR65H151G  | 51,500            | TR80B-1E      | 3.1        |     |
|                       |                |                | 200V                | ●         |        | MKR65H152G  |             |                   |               |            |     |
| MR-80H <sub>2</sub>   | 18.5           | 37             | 67                  | 100V      | 〃      | ●           | MKR80H191G  | 68,800            |               | TR80B-1E   | 5.8 |
|                       |                |                | 200V                | ●         |        | MKR80H192G  |             |                   |               |            |     |
| MR-100H <sub>2</sub>  | 22             | 45             | 80                  | 100V      | 〃      | ●           | MKR100H221G | 78,300            | TR150B-1E     | 6.4        |     |
|                       |                |                | 200V                | ●         |        | MKR100H222G |             |                   |               |            |     |
| MR-125H <sub>2</sub>  | 30             | 55             | 105                 | 100V      | 〃      | ●           | MKR125H301G | 107,000           |               | TR150B-1E  | 6.4 |
|                       |                |                | 200V                | ●         |        | MKR125H302G |             |                   |               |            |     |
| MR-150H <sub>2</sub>  | 37             | 75             | 130                 | 100-200V  | 〃      | ●           | MKR150H372G | 180,000           |               | 9.2        |     |
| MR-200H <sub>2</sub>  | 45             | 90             | (140)               | 100-200V  | 〃      | ●           | MKR200H452G | 197,000           | ※TR250B-1E    | 18         |     |
| MR-250H <sub>2</sub>  | 55             | 110            | (240)               | 100-200V  | 〃      | ●           | MKR250H552G | 295,000           |               | 18         |     |
| MR-300H <sub>2</sub>  | 75             | 132            | (240)               | 100-200V  | 3a3b×2 | ●           | MKR300H752G | 448,000           | ※TR400B-1E    | 30         |     |
| MR-400H <sub>2</sub>  | 110            | —              | (380)               | 100-200V  | 〃      | ●           | MKR400H112G | 491,000           |               | 30         |     |

※TR-20B-1EとCTとの組合せですので、サーマルリレーの単体販売はできません。

■中心値の( )内は一次換算電流値を示します。

■適合電動機容量はAC3級の場合です。

■可逆形には信頼性の高いインターロック機構を標準装備(11Hは除く)しています。

■上表は盤内温度50℃以下の適用です。

■定格絶縁電圧はAC600Vです。

■補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 定格通電電流 | 10A             |
| 定格使用電流 | 110V 2A、440V 1A |

■直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。

(10BHは不可)

■操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。

■上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■欠相サーマルリレー(2E)も組合せ可能です。「サーマルリレー」の項を参照ください。P.556～

■MR-200H<sub>2</sub>～MR-400H<sub>2</sub>は、サーマルリレー組込みでないと製作できません。(CT組込みのため)

## ■補助接点ユニット

| 適用       | 仕様             | ご注文品番      | メーカー希望<br>小売価格(円) |
|----------|----------------|------------|-------------------|
| 20H～50H  | 接点構成 1a1b      | ●AX20H50H  | 1,500             |
| 65H      | 定格使用電流 220V 2A | ●AX65H     | 1,500             |
|          | 440V 1A        |            |                   |
| 80H～400H | 定格通電電流 10A     | ●AX80H400H | 1,500             |

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H<sub>2</sub>A、11H<sub>2</sub>Aは不可) (非可逆形 最大4a4b、可逆形 最大3a3b)

