

●電動機の過負荷・拘束・欠相保護用

欠相サーマルリレー

2E

外形寸法P.582～



| 型式                                                                | 適合電動機容量(kW) |        | ヒータ仕様  |           | 仕様<br>区分 | ご注文品番  | メーカー希望<br>小売価格(円) | 重量<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|----------|--------|-------------------|------------|
|                                                                   | 3φ200V      | 3φ400V | 中心値(A) | 調整範囲(A)   |          |        |                   |            |
| <b>TR12B-2E</b><br>電磁接触器組合せ専用<br>(MP-10H<br>MR-10BH<br>MP-11H)    |             |        | 0.2    | 0.16～0.24 | ●        | UQB002 | 4,550             | 0.1        |
|                                                                   |             |        | 0.3    | 0.24～0.36 | ●        | UQB003 |                   |            |
|                                                                   |             |        | 0.4    | 0.32～0.48 | ●        | UQB004 |                   |            |
|                                                                   |             |        | 0.5    | 0.4～0.6   | ●        | UQB005 |                   |            |
|                                                                   |             |        | 0.6    | 0.5～0.7   | ●        | UQB006 |                   |            |
|                                                                   |             |        | 0.8    | 0.7～0.9   | ●        | UQB008 |                   |            |
|                                                                   | 0.2         | 0.4    | 1.2    | 1.0～1.4   | ●        | UQB02  |                   |            |
|                                                                   | 0.3         | —      | 1.4    | 1.1～1.7   | ●        | UQB04  |                   |            |
|                                                                   | —           | 0.75   | 1.8    | 1.4～2.2   | ●        | UQB06  |                   |            |
|                                                                   | 0.4         | 0.75   | 2.4    | 2.0～2.8   | ●        | UQB08  |                   |            |
|                                                                   | —           | —      | 3.0    | 2.4～3.6   | ●        | UQB10  |                   |            |
|                                                                   | 0.75        | 1.5    | 3.8    | 3.0～4.5   | ●        | UQB12  |                   |            |
|                                                                   | —           | 2.2    | 5.0    | 4～6       | ●        | UQB14  |                   |            |
|                                                                   | 1.5         | 3.7    | 6.8    | 5.5～8.0   | ●        | UQB16  |                   |            |
|                                                                   | 2.2         | —      | 9.0    | 7～11      | ●        | UQB18  |                   |            |
|                                                                   | —           | 5.5    | 11     | 9～13      | ●        | UQB20  |                   |            |
| <b>TR20B-2E</b>                                                   | 0.2         | 0.4    | 1.2    | 1.0～1.4   | ●        | UQE02  | 4,980             | 0.15       |
|                                                                   | 0.3         | —      | 1.4    | 1.1～1.7   | ●        | UQE04  |                   |            |
|                                                                   | —           | 0.75   | 1.8    | 1.4～2.2   | ●        | UQE06  |                   |            |
|                                                                   | 0.4         | 0.75   | 2.4    | 2.0～2.8   | ●        | UQE08  |                   |            |
|                                                                   | —           | —      | 3.0    | 2.4～3.6   | ●        | UQE10  |                   |            |
|                                                                   | 0.75        | 1.5    | 3.8    | 3.0～4.5   | ●        | UQE12  |                   |            |
|                                                                   | —           | 2.2    | 5.0    | 4～6       | ●        | UQE14  |                   |            |
|                                                                   | 1.5         | 3.7    | 6.8    | 5.5～8.0   | ●        | UQE16  |                   |            |
|                                                                   | 2.2         | —      | 9.0    | 7～11      | ●        | UQE18  |                   |            |
|                                                                   | —           | 5.5    | 11     | 9～13      | ●        | UQE20  |                   |            |
| <b>TR25B-2E</b><br>電磁接触器組合せ専用<br>(MP-25H)                         | 3.7         | 7.5    | 15     | 12～18     | ●        | UQE22  | 5,400             | 0.17       |
|                                                                   | 5.5         | 11     | 20     | 16～24     | ●        | UQH02  |                   |            |
| <b>TR50B-2E</b>                                                   | 2.2         | —      | 9      | 7～11      | ●        | UQK02  | 8,760             | 0.25       |
|                                                                   | —           | 5.5    | 11     | 9～13      | ●        | UQK04  |                   |            |
|                                                                   | 3.7         | 7.5    | 15     | 12～18     | ●        | UQK06  |                   |            |
|                                                                   | 5.5         | 11     | 20     | 16～24     | ●        | UQK08  |                   |            |
|                                                                   | 7.5         | 15     | 28     | 22～34     | ●        | UQK10  |                   |            |
|                                                                   | 11          | 18.5   | 40     | 32～48     | ●        | UQK12  |                   |            |
| <b>TR80B-2E</b>                                                   | 5.5         | 11     | 20     | 16～24     | ●        | UQN02  | 10,400            | 0.36       |
|                                                                   | 7.5         | 15     | 28     | 22～34     | ●        | UQN04  |                   |            |
|                                                                   | 11          | 18.5   | 40     | 32～48     | ●        | UQN06  |                   |            |
|                                                                   | 15          | 30     | 55     | 45～65     | ●        | UQN08  |                   |            |
|                                                                   | 18.5        | 37     | 67     | 55～80     | ●        | UQN10  |                   |            |
| <b>TR150B-2E</b><br>電磁接触器組合せ専用<br>(MP-100H<br>MP-125H<br>MP-150H) | 22          | 45     | 80     | 65～95     | ●        | UQQ02  | 12,200            | 0.37       |
|                                                                   | 30          | 55     | 105    | 90～120    | ●        | UQQ04  |                   |            |
|                                                                   | 37          | 75     | 130    | 110～150   | ●        | UQQ06  |                   |            |

■復帰方式は手動・自動兼用です。(手動復帰で出荷)

■単独取付け：12B、25B、150Bは別途お問合せください。

■標準サーマルリレー、欠相サーマルリレーともヒータ中心値が130Aを超える場合、サーマルリレーとCTの組合せとなります。