



EF-KA ■埋込形／国家検定合格品




(注1) 漏電発生時にブザ停止スイッチを停止側にした場合、ブザは停止しますが、警報ランプは点灯を継続します。自動復帰形ですので、漏電がなくなれば、ブザは鳴りやみ、警報ランプも自動的に消灯します。

端子配列



受信機外形寸法図



種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型
型式	貫通形変流器対応 EF-KA
型式承認番号	漏受第7〜3〜1号
警戒電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)
消費電力	常時2VA 動作時2.3VA
ブザ音圧	内装電子ブザ70dB以上
復帰方式	自動復帰
内装ブザ(警報ブザ)	DC28V(ブザ停止機能付)
補助接点	AC250V 1.5A(無電圧接点)
使用温度範囲	-10℃〜40℃
重量	410g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形
	B-30 100A S-55 400A B-40 200A S-68 600A
	漏変 第58〜1号 漏変 第53〜4号 漏変 第53〜5号 漏変 第53〜7号 漏変 第56〜4号 漏変 第53〜8号
色	プラスチック製 黒：マンセルN1.5
警報ランプ	LED

型式	EF-KA
ご注文品番	EFGA00
メーカー希望小売価格(円)	17,400

■本体価格です。下記変流器と組合せてください。

変流器との組合せ価格表

受信機	EF-KA(貫通形対応)			
変流器	B-30(屋外兼用) 100A	B-40(屋外兼用) 200A	S-55(屋内専用) 400A	S-68(屋内専用) 600A
メーカー希望小売価格(円)	26,600	30,050	33,950	47,400