

誤

130ページ 時延形の仕様区分相違

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	3P・2E・50AF	3P・2E・50AF
型式	■GBU-53・1KA	■GBU-53・1J
時延形	-	◎0.3秒(注2)

■(注2) **GBU-53・1J**の時延形の型式は、**GBUL-53・1J**です。
30Aは、製作不可です。40A、50Aは0.3S(100mA)で製作可能です。

206ページ 埋込形の価格相違

AG3620-2A	AG36202AS3	露出	40,000
	AG36202AF3	埋込	47,000
AG3622A	AG3622AS3	露出	41,400
	AG3622AF3	埋込	48,400

262ページ 型式の相違

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	◎	ALG3410PW1
		◎	ALG3410PW2
	14+0	◎	ALG3414PW1
		◎	ALG3414PW2
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	◎	ALG3510PW1
		◎	ALG3510PW2
	14+0	◎	ALG3514PW1
		◎	ALG3514PW2
	18+0	◎	ALG3518PW1
		◎	ALG3518PW2
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	◎	ALG3618PW1
		◎	ALG3618PW2

271ページ 太陽光発電システム用住宅用分電盤太陽光側及び、主幹漏電遮断器の仕様の記載もれ

正

極数(P) 素子数(E) フレーム(AF)	3P・2E・50AF	3P・2E・50AF
型式	■GBU-53・1KA	■GBU-53・1J
時延形	◎0.3秒(注2)	-

■(注2) **GBU-53・1KA**の時延形の型式は、**GBUL-53・1KA**です。
30Aは、製作不可です。40A、50Aは0.3S(100mA)で製作可能です。

AG3620-2A	AG36202AS3	露出	40,000
	AG36202AF3	埋込	46,900
AG3622A	AG3622AS3	露出	41,400
	AG3622AF3	埋込	48,300

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式
3P OC付 40A 30mA高速形	10+0	◎	ALG3410APW1
		◎	ALG3410APW2
	14+0	◎	ALG3414APW1
		◎	ALG3414APW2
3P OC付 50A 30mA高速形	10+0	◎	ALG3510APW1
		◎	ALG3510APW2
	14+0	◎	ALG3514APW1
		◎	ALG3514APW2
	18+0	◎	ALG3518APW1
		◎	ALG3518APW2
3P OC付 60A 30mA高速形	18+0	◎	ALG3618APW1
		◎	ALG3618APW2

太陽光側漏電遮断器

型式名	定格 電流	極数 素子数	メーカー希望 小売価格(円)
B-53KA	30A、40A、50A	3P3E	5,700
BU-53・1KAS	30A、40A、50A	3P2E	8,400

主幹漏電遮断器

型式名	定格 電流	極数 素子数	メーカー希望 小売価格(円)
GBU-53J	30A、40A、50A (30mA)	3P3E	13,000
GBU-63J	60A (30mA)	3P3E	13,800
GBU-103KA	60A、75A、100A (30mA)	3P3E	23,400