




3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
460V		460V		460V		460V		AC	
		125V				125V		DC	
B-33EA		B-52EB		B-53EA		B-62EB		型式	
15A	B33EA15	15A	B52EB15	15A	B53EA15	60A	B62EB60	定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	
		20A	B52EB20	20A	B53EA20				
20A	B33EA20	30A	B52EB30	30A	B53EA30				
		40A	B52EB40	40A	B53EA40				
30A	B33EA30	50A	B52EB50	50A (11kW)	B53EA50				
3,680		4,220		5,120		5,120		メーカー希望小売価格(円)	
 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		40A、50Aモータ保護兼用  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		 ()内端子カバー付寸法	
2.5		2.5		2.5		5.0			110V
2.5		2.5		2.5		2.5			110/220V
2.5		2.5		2.5		2.5			220V
1.5		1.5		1.5		1.5		460V	
		0.7				0.7		125V	
								250V	
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		標準接続方式	
22		22		22		22		接続可能最大電線(mm ²)	
●		●		●		●		SD 裏面形	
●		●		●		●		FP 埋込形	
●		●		●		●		AX 補助スイッチ	
●		●		●		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		●		SHT 電圧引外し装置	
—		—		—		—		UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台	
付 属		付 属		付 属		付 属		TRB トリップボタン	
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		LC・RC キャップ式 ハンドル	
—		—		—		—		HL 施錠式 ロック	
—		—		—		—		HM、HA 外部操作ハンドル	
—		—		—		—		MIW 機械的インターロック	
—		—		—		—		BA バリア	
付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形	
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式	
0.30		0.22		0.31		0.23		重量(kg)	
20		40		20		40		一梱入数	
P.60 ¹⁰ 、P.68 ⁴		P.60 ¹¹ 、P.68 ⁴		P.60 ¹¹ 、P.68 ⁴		P.60 ¹² 、P.68 ⁴		特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～ ■適合圧着端子 P.55
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。



裏面形、埋込形価格				(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)				
ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形					
	B-33EA	B-52EB	B-53EA	B-62EB	B-33EA	B-52EB	B-53EA	B-62EB
メーカー希望小売価格(円)	5,560	5,460	7,000	6,940	9,120	9,000	10,540	10,490