


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・60AF	2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		2P・2E・125AF	3P・3E・125AF			
定格電圧	AC	460V		460V				460V			
	DC			250V				250V			
型式		B-63EA		B-102EA		B-103EA		B-122EA		B-123EA	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す		60A (15kW)	B63EA60	50A	B102EA05	50A (11kW)	B103EA05	125A	B122EA12	125A (30kW)	B123EA12
				60A	B102EA06	60A (15kW)	B103EA06				
				75A	B102EA07	75A (18.5kW)	B103EA07				
				100A	B102EA10	100A (22kW)	B103EA10				
メーカー希望小売価格(円)		6,010		12,500		13,700		17,800		19,700	
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用		モータ保護兼用			
 ()内端子カバー付寸法		 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		 A 130(188) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極をはずしたものです		 A 152(222) B 90 C 60 D 80 2Pは3P中極をはずしたものです					
定格	110V	2.5		7.5		5.0		14			
遮断容量 (kA)	AC	110/220V	2.5		5.0		10				
		220V	2.5		5.0		10				
		460V	1.5		2.5		7.5				
		DC	125V	5.0		10					
	250V	2.5		7.5							
標準接続方式		線挿入方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)		22		60		60					
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面型 SD	●		●		●				
		埋込型 FP	●		●		●				
	補助スイッチ	AX	●		●		●				
	警報スイッチ	AL	●		●		●				
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●				
	不足電圧引外し装置	UVT	—		—		—				
	端子台	TB	可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)				
	トリップボタン	TRB	付 属		付 属		付 属				
	ハンドル	キャップ式 LC・RC	別売(RC-KA)		別売(LC-153EA)		別売(LC-153EA)				
	ロック	施錠式 HL	—		●		●				
	外部操作ハンドル	HM、HA	—		—		—				
	機械的インターロック	MIW	—		—		—				
	バリア	BA	—		別 売		別 売				
端子カバー	表面型 TMC	付 属		付 属		付 属					
	裏面型 BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属					
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁					
重量(kg)		0.33		0.50		0.65		0.70		0.75	
一梱入数		20		10		5					
特性、寸法図記載ページ		P.60 ¹² 、P.68 ⁴		P.61 ¹³ 、P.69 ⁵		P.61 ¹⁴ 、P.70 ⁶					

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～ ■適合圧着端子 P.55
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。

裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-63EA	B-102EA	B-103EA	B-122EA	B-123EA	B-63EA	B-102EA	B-103EA	B-122EA	B-123EA
メーカー希望小売価格(円)	8,750	15,600	18,100	23,400	27,100	12,310	19,600	22,100	30,100	33,700