




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF			
定格電圧	AC	600V				600V					
	DC	250V				250V					
型式		●B-32FB		●B-33FB		●B-52FEA		●B-53FEA			
定格電流 ご注文品番		3A	B32FB03	3A	B33FB03	5A	B52FEA05	5A	B53FEA05		
		5A	B32FB05	5A	B33FB05	10A	B52FEA10	10A	B53FEA10		
		10A	B32FB10	10A	B33FB10	15A	B52FEA15	15A	B53FEA15		
		15A	B32FB15	15A	B33FB15	20A	B52FEA20	20A	B53FEA20		
		20A	B32FB20	20A	B33FB20	30A	B52FEA30	30A	B53FEA30		
		20A	B32FB20	20A	B33FB20	40A	B52FEA40	40A	B53FEA40		
		30A	B32FB30	30A	B33FB30	50A	B52FEA50	50A	B53FEA50		
メーカー希望小売価格(円)		5,600		8,100		10,300		13,800			
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください				DC用はご指定ください					
											
定格	110V										
遮断容量 (kA)	AC	5.0				10					
	460V	2.5				7.5					
	600V	1.5				2.5					
	DC	5.0				7.5					
	250V	2.5				5.0					
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)					
接続可能最大電線(mm ²)		22				22					
取付可能 付属装置	裏面形 SD	●				●					
	埋込形 FP	●				●					
	補助スイッチ AX	●				●					
	警報スイッチ AL	●				●					
	電圧引外し装置 SHT	●				●					
	不足電圧引外し装置 UVT	—				—					
	端子台 TB	可 能				可 能					
	トリップボタン TRB	付 属				付 属					
	キャップ式 LC	別売(LC-2E)				別売(LC-2E)					
	施錠式 HL	●				●					
外部操作ハンドルHM、HA		HA-108		HA-108、HM-108		HA-108		HA-108、HM-108			
機械的インターロック MIW		●				●					
バリア BA		別 売				別 売					
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)				別売(TMC-1)					
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)				別売(BTC-1)					
引外し方式		完全電磁				完全電磁					
重量(kg)		0.46		0.63		0.53		0.74			
一梱入数		1				1					
特性、寸法図記載ページ		P.61 ²² 、P.77 ¹³				P.61 ²³ 、P.78 ¹⁴					

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～ ■適合圧着端子 P.55

裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形				
	B-32FB	B-33FB	B-52FEA	B-53FEA	B-32FB	B-33FB	B-52FEA	B-53FEA	
メーカー希望小売価格(円)	6,700	9,750	11,600	15,700	8,310	11,490	13,410	17,740	