



Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		4P・3E・100AF		2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		4P・3E・225AF	
定格電圧	AC	600V						600V					
	DC	250V						250V					
型式		●B-102FKA		●B-103FKA		●B-104FKA		●B-222FB		●B-223FB		●B-224FB	
定格電流 ご注文品番		15A	B102FKA01	15A	B103FKA01	15A	B104FKA01	125A	B222FB12	125A	B223FB12	125A	B224FB12
		20A	B102FKA02	20A	B103FKA02	20A	B104FKA02						
		30A	B102FKA03	30A	B103FKA03	30A	B104FKA03	150A	B222FB15	150A	B223FB15	150A	B224FB15
		50A	B102FKA05	50A	B103FKA05	50A	B104FKA05	175A	B222FB17	175A	B223FB17	175A	B224FB17
		60A	B102FKA06	60A	B103FKA06	60A	B104FKA06						
		75A	B102FKA07	75A	B103FKA07	75A	B104FKA07	200A	B222FB20	200A	B223FB20	200A	B224FB20
		100A	B102FKA10	100A	B103FKA10	100A	B104FKA10	225A	B222FB22	225A	B223FB22	225A	B224FB22
メーカー希望小売価格(円)		41,200		50,500		80,500		51,500		69,000		103,000	
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください						DC用はご指定ください					
		2P A 150 B 65 C 86 D 106				4P A 150 B 120 C 86 D 106		2P,3P A 165 B 105 C 103 D 127				4P A 165 B 140 C 103 D 127	
								2Pは3P中極をはすしたものです					
定格遮断容量(kA)	AC	110V											
		220V		85						85			
		460V		50						30			
		600V		14						18			
	DC	125V		40				25					
	250V		40				25						
標準接続方式		圧着端子方式						圧着端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)		38(50A以下は22)						150					
取付可能付属装置	裏面形 SD			●						●			
	埋込形 FP			●						●			
	補助スイッチ AX			●						●			
	警報スイッチ AL			●						●			
	電圧引外し装置 SHT			●						●			
	不足電圧引外し装置 UVT	—		●(端子台仕様)						●(端子台仕様)			
	端子台 TB			可 能						可 能			
	トリップボタン TRB			付 属						付 属			
	キャップ式 LC			別売(LC-2C)						別売(LC-4H)			
	ハンドルロック 施錠式 HL			●						●			
	外部操作ハンドル HM、HA	HA-106		HA-106、HM-106						HA-206、HM-206			
	機械的インターロック MIW			●						●			
	バリア BA			電源側付属						電源側付属			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2						別売(TMC-4H)・4Pは受注加工品					
	裏面形 BTC	別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2						別売(BTC-4H)		—			
引外し方式		完全電磁						熱動電磁					
重量(kg)		1.4		1.8		2.3		2.0		2.3		3.1	
一梱入数		1						1					
特性、寸法図記載ページ		P.62 ²⁷ 、P.82 ¹⁸						P.62 ²⁸ 、P.83 ¹⁹					

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～ ■適合圧着端子 P.55
■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。

裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	B-102FKA	B-103FKA	B-104FKA	B-222FB	B-223FB	B-224FB
メーカー希望小売価格(円)	44,130	54,900	87,890	57,190	76,500	116,000
	47,430	58,200	93,730	63,000	81,000	121,000