



Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

2P・2E・400AF		3P・3E・400AF		4P・3E・400AF		2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		4P・3E・600AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V						600V						AC	
250V						250V						DC	
●B-402FB		●B-403FB		●B-404FB		●B-602FA		●B-603FA		●B-604FA		型式	
250A	B402FB25	250A	B403FB25	250A	B404FB25	500A	B602FA50	500A	B603FA50	500A	B604FA50	定格電流 ご注文品番	
300A	B402FB30	300A	B403FB30	300A	B404FB30								
350A	B402FB35	350A	B403FB35	350A	B404FB35								
400A	B402FB40	400A	B403FB40	400A	B404FB40	600A	B602FA60	600A	B603FA60	600A	B604FA60		
121,000		148,000		223,000		250,000		292,000		435,000		メーカー希望小売価格(円)	
2P,3P A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 2Pは3P中極をはずしたものです 						4P A 257 A'434 B 185 B 210 C 103 D 133 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです 						外観及び外形寸法(mm)  Aはバー端子を含む寸法	
85						85						110V 定格	
50						50						220V AC 遮断容量	
22						22						460V (kA)	
40						40						600V	
40						40						125V DC	
40						40						250V	
バー端子方式						バー端子方式						標準接続方式	
												接続可能最大電線(mm ²)	
●						●						SD 裏面形 接続方式	
●						●						FP 埋込形	
●						●						AX 補助スイッチ	
●						●						AL 警報スイッチ	
●						●						SHT 電圧引外し装置	
●(端子台仕様)						●						UVT 不足電圧引外し装置	
可						可						TB 端子台	
付						付						TRB トリップボタン	
-						-						LC キャップ式	
●						●						HL 施錠式	
HA-405、HM-405						HA-402、HM-402						HM、HA外部操作ハンドル	
●						●						MIW 機械的インターロック	
電源側付属						電源側付属						BA バリア	
別売(TMC-5B)・4Pは受注加工品						別売(TMC-5)・4Pは受注加工品						TMC 表面形	
別売(BTC-5B)						-						BTC 裏面形	
熱動電磁						熱動可調整電磁						引外し方式	
5.3		6.1		8.2		10		13				重量(kg)	
1						1						一梱入数	
P.62 ²⁹ 、P.84 ²⁰						P.62 ³⁰ 、P.85 ²¹						特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～■逆接続用は別途注文になります。

■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。

■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。

裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA
メーカー希望小売価格(円)	130,100	161,500	241,000	264,300	313,500	470,280	147,000	177,000	266,500	278,000	329,000	505,560