




Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・800AF	3P・3E・800AF	4P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	4P・3E・1000AF
定格電圧	AC	600V	600V		600V	
	DC	250V	250V(瞬時遮断式)		250V(瞬時遮断式)	
型式		●B-803FA	●B-803FKA	●B-804FKA	●B-1003FA	●B-1004FA
定格電流 ご注文品番		700A B803FA70	700A B803FKA70	700A B804FKA70	1000A B1003FA10	1000A B1004FA10
		800A B803FA80	800A B803FKA80	800A B804FKA80		
メーカー希望小売価格(円)		390,000	513,000	775,000	695,000	1,177,000
外観及び外形寸法(mm)		50Hz、60Hzをご指定ください				
 Aはバー端子を含む寸法 Bは補助ハンドルを含む寸法		 A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141	 3P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 D' 194	 4P A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 D' 194	 3P A 410 A' 570 B 210 C 150 D 190 D' 298	 4P A 410 A' 570 B 280 C 150 D 190 D' 298
定格	110V					
遮断容量 (kA)	220V	85	125		125	
	460V	35	85		85	
	600V	18	42		42	
	125V	40	40		40	
	250V	40	40		40	
標準接続方式		バー端子方式	バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)						
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●		●
	接続方式 埋込形 FP	●		●		●
	補助スイッチ AX	●		●		●
	警報スイッチ AL	●		●		●
	電圧引外し装置 SHT	●		●		●
	不足電圧引外し装置 UVT	●		●		●
	端子台 TB	可 能		可 能		可 能
	トリップボタン TRB	付 属		付 属		付 属
	キャップ式 LC	－		－		－
	ハンドルロック 施錠式 HL	●		●		●
外部操作ハンドル HM、HA		HA-402、HM-402	HA-402、HM-402		HA-801	
機械的インターロック MIW		●	●		●	
バリア BA		電源側付属	電源側付属		電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5)・4Pは受注加工品	別売(TMC-5)・4Pは受注加工品		別売(TMC-6)・4Pは受注加工品	
	裏面形 BTC	－	－		－	
引外し方式		熱動可調整電磁	熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
重量(kg)		10.5	10.5	13.5	26	33
一梱入数		1	1		1	
特性、寸法図記載ページ		P.62 ^① 、P.86 ^②	P.62 ^② 、P.86 ^②		P.62 ^③ 、P.87 ^③	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～
■逆接続用は別途注文になります。
■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。

裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD裏面形					FP埋込形				
	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA	B-803FA	B-803FKA	B-804FKA	B-1003FA	B-1004FA
メーカー希望小売価格(円)	414,200	540,000	820,000	734,000	1,228,000	429,500	556,000	862,000	760,000	1,272,800