





Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・2500AF	3P・3E・3200AF	3P・3E・4000AF	
定格電圧	AC	600V	600V	600V	
	DC	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	250V(瞬時遮断式)	
型式		●B-2503F	●B-3203F	●B-4003F	
定格電流 ご注文品番	2500A	B2503F25	2800A B3203F28	3600A B4003F36	
			3000A B3203F30		
			3200A B3203F32	4000A B4003F40	
メーカー希望小売価格(円)		1,531,000	2,597,000	3,533,000	
外観及び外形寸法(mm)		50Hz、60Hzをご指定ください	50Hz、60Hzをご指定ください	50Hz、60Hzをご指定ください	
 Dは補助ハンドルを含む寸法		 A 560 B 310 C 226 D 299 D'403	 A 610 B 530 C 304 D 373 D'590	 A 650 B 750 C 374 D 428.5 D'700	
定格遮断容量(kA)	110V				
	220V	125	125	125	
	460V	85	85	85	
	600V	70	70	70	
	125V	50	50	50	
	250V	50	50	50	
標準接続方式		裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	裏面バースタッド方式	
接続可能最大電線(mm ²)					
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●(標準仕様)	●(標準仕様)	●(標準仕様)
		埋込形 FP	●	—	—
	補助スイッチ	AX	●	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●	●
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●
	不足電圧引外し装置	UVT	●	●	●
	端子台	TB	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン	TRB	付 属	—	—
	ハンドルロック	キャップ式 LC	—	—	—
		施錠式 HL	●	●	●
	外部操作ハンドル	HM、HA	HA-1601	—	—
	機械的インターロック	MIW	●	—	—
	バリア	BA	—	—	—
	端子カバー	表面形 TMC	—	—	—
		裏面形 BTC	—	—	—
引外し方式		熱動可調整電磁(調整はカバーを外しておこなってください)	熱動電磁	熱動電磁	
重量(kg)		84	200	250	
一梱入数		1	1	1	
特性、寸法図記載ページ		P.63 ³⁷ 、P.101 ³⁹	P.63 ³⁸ 、P.89 ²⁶	P.63 ³⁹ 、P.89 ²⁷	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～

埋込形価格

ご注文品番の後に埋込形はFをつけてご注文ください。	FP 埋込形
	●B-2503F
メーカー希望小売価格(円)	1,561,000

