






電子式配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・225AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	4P・3E・800AF
定格電圧	AC	600V	600V	600V	600V	
	DC					
型式		●B-223WA	●B-403WA	●B-603WA	●B-803WB	●B-804WA
定格電流 ご注文品番	可調整	125A / 150A / 175A / 200A / 225A	200A / 225A / 250A / 300A / 350A / 400A	300A / 350A / 400A / 500A / 600A	400A / 450A / 500A / 600A / 700A / 800A	400A / 500A / 600A / 700A / 800A
		B223WA	B403WA	B603WA	B803WB	B804WA
メーカー希望小売価格(円)		88,400	162,000	318,000	513,000	775,000
外観及び外形寸法(mm)		 Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法				
定格遮断容量(kA)	110V					
	220V	100	100	100	100	125
	460V	50	50	50	50	85
	600V	25	25	25	25	42
	DC					
標準接続方式	AC	110V	220V	460V	600V	125V
	DC	250V				
標準接続方式		圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		100				
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	—	●(端子台仕様)	●	●	●
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	キャップ式 LC	LC-2D	—	—	—	—
	施錠式 HL	●	●	●	●	●
外部操作ハンドル HM、HA		HA-208、HM-208	HA-406、HM-406	HA-402、HM-407	HA-402、HM-407	HA-402、HM-402
機械的インターロック MIW		●	●	●	●	●
バリア BA		電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-4J)	別売(TMC-5B)	別売(TMC-5D)	別売(TMC-5D)	別売(受注加工品)
	裏面形 BTC	別売(BTC-4J)	別売(BTC-5B)	—	—	—
引外し方式		電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整
重量(kg)		1.6	5.9	9.7	11	13.5
一梱入数		1	1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ		P.63 ⁴⁰ 、P.90 ²⁸	P.63 ⁴¹ 、P.91 ²⁹	P.63 ⁴² 、P.92 ³⁰	P.63 ⁴³ 、P.93 ³¹	P.63 ⁴⁴ 、P.94 ³²

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～ ■適合圧着端子 P.55
■バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。
■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いします。

裏面形、埋込形価格

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。		SD	裏面形				FP	埋込形			
		B-223WA	B-403WA	B-603WA	B-803WB	B-804WA	B-223WA	B-403WA	B-603WA	B-803WB	B-804WA
メーカー希望小売価格(円)		95,900	175,500	339,500	540,000	820,000	100,400	191,000	355,000	556,000	862,000

この価格には消費税は含まれておりません。

仕様区分 ●標準準品 ◎受注品 一 製作不可