



電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・1000AF	4P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	4P・3E・1200AF	3P・3E・1600AF	4P・3E・1600AF
定格電圧	AC	600V		600V		600V	
	DC						
型式		●B-1003WA	●B-1004W	●B-1203WA	●B-1204W	●B-1603WA	●B-1604WA
定格電流 ご注文品番	可調整	500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A	500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A	600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	600A / 700A / 800A / 1000A / 1200A	800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A	800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A
		B1003WA	B1004W	B1203WA	B1204W	B1603WA	B1604WA
メーカー希望小売価格(円)		695,000	1,177,000	864,000	1,224,000	1,083,000	1,530,000
外観及び外形寸法(mm)		 A'はバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法					
定格		110V					
遮断容量 (kA)	AC	220V	125		125		125
		460V	85		85		85
		600V	42		42		42
	DC	125V					
		250V					
標準接続方式		バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)							
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	●	●	●	●	●	●
	端子台 TB	可能	可能	可能	可能	可能	可能
	トリップボタン TRB	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	キャップ式 LC	—	—	—	—	—	—
	ハンドルロック						
	施錠式 HL	●	●	●	●	●	●
	外部操作ハンドル HM、HA	HA-801	HA-801	HA-801	HA-801	HA-801	HA-801
端子カバー	機械的インターロック MIW	●	●	●	●	●	●
	バリア BA	電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属
	表面形 TMC	別売(TMC-6B)	別売(受注加工品)	別売(TMC-6B)	別売(受注加工品)	—	—
		裏面形 BTC	—	—	—	—	—
引外し方式		電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整
重量(kg)		26	33	26	33	37	49
一梱入数		1	1	1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ		P.63 ⁴⁵ 、P.95 ³³	P.63 ⁴⁶ 、P.96 ³⁴	P.63 ⁴⁷ 、P.97 ³⁵	P.63 ⁴⁸ 、P.98 ³⁶	P.64 ⁴⁹ 、P.99 ³⁷	P.64 ⁴⁹ 、P.99 ³⁷

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～
■端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくをお願いします。

裏面形、埋込形価格 注) B-1603WA (1604WA) の裏面形価格は表面形と同価格です。 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形					
	B-1003WA	B-1004W	B-1203WA	B-1204W	B-1003WA	B-1004W	B-1203WA	B-1204W	B-1603WA	B-1604WA
メーカー希望小売価格(円)	734,000	1,228,000	907,000	1,274,000	760,000	1,272,800	935,000	1,323,000	1,113,000	1,575,000