






3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V				600V				AC DC 定格電圧	
●B-2003W		●B-2004W		●B-2503W		●B-3203WA		型式	
可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2003W	可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2004W	可調整 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A / 2500A	B2503W	可調整 2000A / 2500A / 2800A / 3000A / 3200A	B3203WA	定格電流 ご注文品番	
1,230,000		1,790,000		1,531,000		2,597,000		メーカー希望小売価格(円)	
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403						外観及び外形寸法(mm)  D'は補助ハンドルを含む寸法	
125		125		125		125		110V 220V 460V 600V AC 遮断容量 (kA)	
85		85		85		85		125V 250V DC	
70		70		70		70		標準接続方式	
裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		標準接続方式		接続可能最大電線(mm ²)	
●(標準仕様)		●(標準仕様)		●(標準仕様)		●(標準仕様)		SD 裏面形 FP 埋込形 AX 補助スイッチ AL 警報スイッチ SHT 電圧引外し装置 UVT 不足電圧引外し装置 TB 端子台 TRB トリップボタン LC キャップ式 HL 施錠式 HM、HA 外部操作ハンドル MIW 機械的インターロック BA バリア TMC 表面形 BTC 裏面形	
可能 付 属		可能 付 属		可能 付 属		可能 付 属		端子台 トリップボタン キャップ式 施錠式 外部操作ハンドル 機械的インターロック バリア 表面形 裏面形	
HA-1601		HA-1601		HA-1601		HA-1601		端子カバー	
電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整		引外し方式	
68		85		84		90		重量(kg)	
1		1		1		1		一梱入数	
P.64 ⁵⁰ 、P.100 ³⁸		P.64 ⁵¹ 、P.101 ³⁹		P.64 ⁵² 、P.101 ³⁹		P.64 ⁵² 、P.102 ⁴⁰		特性、寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～



埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	FP 埋込形			
	B-2003W	B-2004W	B-2503W	B-3203WA
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000	2,750,000