



分電盤協約形サイズ配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF	2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF
定格電圧	AC	220V	220V	220V	220V
	DC		125V(15、20、30A)		
型式		M-33KA	B-32KA	B-33KA	M-53KA
定格電流 ご注文品番	1.3A(0.2kW)	M33KA013	3A B32KA03	15A B33KA15	1.3A(0.2kW) M53KA013
	2.6A(0.4kW)	M33KA026			2.6A(0.4kW) M53KA026
	3A	M33KA030	5A B32KA05		3A M53KA030
	4.2A(0.75kW)	M33KA042	10A B32KA10	20A B33KA20	4.2A(0.75kW) M53KA042
	5A	M33KA050	15A B32KA15		5A M53KA050
	5.5A(1.0kW)	M33KA055	20A B32KA20	30A B33KA30	5.5A(1.0kW) M53KA055
	7.4A(1.5kW)	M33KA074	30A B32KA30		7.4A(1.5kW) M53KA074
	10A(2.2kW)	M33KA100			10A(2.2kW) M53KA100
	15A	M33KA150			15A M53KA150
	16A(3.7kW)	M33KA160			16A(3.7kW) M53KA160
	20A	M33KA200			20A M53KA200
	25A(5.5kW)	M33KA250			25A(5.5kW) M53KA250
	30A	M33KA300			30A M53KA300
	32A(7.5kW)	M33KA320			32A(7.5kW) M53KA320
	40A				40A M53KA400
	50A(11kW)				50A(11kW) M53KA500
メーカー希望小売価格(円)		4,950	4,450	4,950	5,700
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用  ()内端子カバー付寸法			モータ保護兼用 
定格遮断容量(kA)	110V		5.0(3、5、10A 2.5)	2.5	
	110/220V		2.5	2.5	
	220V	2.5	2.5	2.5	2.5
	460V				
	125V		0.7(15、20、30A)		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)		22	22	22	22
取付可能付属装置	裏面形 SD	—	—	—	—
	埋込形 FP	—	—	—	—
	補助スイッチ AX	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●
	電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—	—
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	ロック 施錠式 HL	—	—	—	—
	外部操作ハンドル HM、HA	—	—	—	—
	機械的インターロック MIW	—	—	—	—
	バリア BA	—	—	—	—
	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—
引外し方式		完全電磁	熱動電磁(3、5、10A完全電磁)	完全電磁	完全電磁
重量(kg)		0.42	0.26	0.39	0.44
一梱入数		10	10	10	10
特性、寸法図記載ページ		P.64 ⁵⁶ 、P.103 ⁴⁴	P.64 ⁵⁶ ⁵⁷ 、P.103 ⁴⁴	P.64 ⁵⁶ 、P.103 ⁴⁴	P.64 ⁵⁶ 、P.103 ⁴⁴

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～ ■適合圧着端子 P.55
■M-33KA、B-32KAの3、5、10A、M-53KAはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。
■取付方法(4種類の取付方法が可能です)はP.32～を参照してください。

主要寸法を分電盤協約寸法に
合せましたので分電盤の
標準化がはかれます。

