


2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
220V				AC	
125V				DC	
B-102KA		B-103KA		型式	
50A	B102KA05	50A (11kW)	B103KA05	定格電流 ご注文品番	
60A	B102KA06	60A (15kW)	B103KA06		
75A	B102KA07	75A (18.5kW)	B103KA07		
100A	B102KA10	100A (22kW)	B103KA10		
14,300		16,000		メーカー希望小売価格(円)	
 A 98(156) B 50 C 60 D 80		 A 98(156) B 75 C 60 D 80		モータ保護兼用(注2) 外観及び外形寸法(mm)	
				()内端子カバー付寸法	
7.5		5.0		110V 定格	
5.0		5.0		110/220V AC 遮断容量 (kA)	
5.0		5.0		220V	
				460V	
0.7				125V DC	
				250V	
圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式	
38				接続可能最大電線(mm ²)	
—				SD 裏面形 接続方式	
—				FP 埋込形	
●				AX 補助スイッチ	
●				AL 警報スイッチ	
●				SHT 電圧引外し装置	
—				UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)				TB 端子台	
付 属				TRB トリップボタン	
別売(RC-KA)				LC・RC キャップ式 ハンドル	
—				HL 施錠式 ロック	
—				HM、HA 外部操作ハンドル	
—				MIW 機械的インターロック	
—				BA バリア	
付 属				TMC 表面形 端子カバー	
—				BTC 裏面形	
熱動電磁				引外し方式	
0.36		0.53		重量(kg)	
10				一梱入数	
P.64 ⁶⁰ 、P.104 ⁴⁹				特性、寸法図記載ページ	

●取付ねじ(標準付属)

