



二種耐熱形		二種耐熱形						種別	
3P・3E・225AF		3P・3E・400AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
550V		550V						AC DC	
●FB-223A		●FB-403A						型式	
150A (105A)	FB223A152	300A (210A)	FB403A302					定格電流 ご注文品番 ()内は耐熱定格電流です	
225A (157.5A)	FB223A222	400A (280A)	FB403A402						
62,600		165,000						メーカー希望小売価格(円)	
 A 165 B 105 C 90 D 85		 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133						外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法	
25		35						110V 定格	
15		22						220V 遮断容量	
5.0		10						460V AC (kA)	
								550V (耐熱定格遮断容量)	
								125V DC	
								250V	
圧着端子方式		バー端子方式						標準接続方式	
100		—						接続可能最大電線(mm²)	
●		●						FP 埋込形 取付可能	
●		●						AX警報スイッチ 付属装置	
●		●						AL 警報スイッチ	
2CB-80073		2CB-80074						認定番号	
1.6		6.1						重量(kg)	
1		1						一梱入数	
P.105 ⁴⁹		P.106 ⁵⁰						寸法図記載ページ	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)

■付属装置 (AX+AL)の製作はできません

AX(補助スイッチ) AL(警報スイッチ)



耐熱機器の耐熱性能

名称	耐熱性能	配電盤等の設置場所
一種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/3の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	制限なし
二種耐熱機器	JIS A 1304に定める火災温度曲線の1/7の火災温度曲線で30分間加熱し機能に異常を生じない事。	不燃材料で区画された変電設備室、機械室、ポンプ室 その他これに類する室。

埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後にFをつけてご注文ください。	FP 埋込形				
	FB-52B	FB-53B	FB-103A	FB-223A	FB-403A
メーカー希望小売価格(円)	14,350	19,110	41,880	74,600	194,000

■埋込形は二種耐熱形のみ対応可能です。