



単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・50AF	3P・2E・50AF	3P・2E・60AF
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V
型式	■BU-53・1KA	■BU-53・1J	■BU-63・1KA
定格電流 ご注文品番	30A BU5301KA30V	30A BU5301J30V	60A BU6301KA60V
	40A BU5301KA40V	40A BU5301J40V	
	50A BU5301KA50V	50A BU5301J50V	
メーカー希望小売価格(円)	8,400	8,400	9,100
外観及び外形寸法(mm)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80	(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 80
定格 遮断容量 (kA)	110V 100/200V 200V 415V	2.5	2.5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子可能)
接続可能最大電線(mm²)	22	22	22
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●	—
	埋込形 FP	●	—
	補助スイッチ AX	●	●
	警報スイッチ AL	●	●
	テストリード線引出し TBL	—	—
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC ロック 施錠式 HL	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
	外部操作ハンドルHM、HA	—	—
	バリア BA	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.42	0.35	0.43
一梱入数	10	20	10
特性、寸法図記載ページ	P.201 ²⁷ 、P.118 ⁶²	P.202 ³⁸ 、P.119 ⁶⁴	P.201 ²⁸ 、P.118 ⁶²

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
■単3中性線欠相保護機能はJIS C-8371に準拠しています。

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問合わせください。
■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
■適合圧着端子 P.55
■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～



裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)		
ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	BU-53・1J	BU-53・1J
メーカー希望小売価格(円)	10,300	14,300