


3P・2E・60AF	3P・2E・100AF	3P・2E・125AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
100/200V	100/200V	100/200V	定格電圧
■BU-63・1J	■BU-103・1KA	■BU-123・1EA	型式
60A BU6301J60V	60A BU10301KA06V	125A BU12301EA12V	定格電流 ご注文品番
75A BU10301KA07V			
100A BU10301KA10V			
9,100	16,100	22,400	メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	外観及び外形寸法(mm)
A 139(149) B 70 C 49 D 67.5	A 98(156) B 75 C 60 D 80	A 152(222) B 90 C 60 D 80	 ()内端子カバー付寸法
			100V 定格
2.5	5.0	10	100/200V 遮断容量
			200V (kA)
			415V
線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	標準接続方式
22	38	60	接続可能最大電線(mm ²)
●	—	●	SD 裏面形 接続方式
●	—	●	FP 埋込形
●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	AL 警報スイッチ
—	—	—	TBL テストリード線引出し
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
付 属	付 属	付 属	TRB トリップボタン
別売(LC-KA)	別売(RC-KA)	別売(LC-153EA)	LC・RC キャップ式 ハンドル
—	—	●	HL 施錠式 ロック
—	—	HA-205	HA 外部操作ハンドル
—	—	別 売	BA バリア
付 属	付 属	付 属	TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属	—	裏面形付属	BTC 裏面形
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	引外し方式
0.38	0.58	0.90	重量(kg)
20	10	5	一梱入数
P.202 ³⁹ 、P.119 ⁶⁴	P.201 ³⁰ 、P.118 ⁶³	P.199 ⁹ 、P.120 ⁶⁵	特性、寸法図記載ページ



裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	BU-63・1J	BU-123・1EA	BU-63・1J	BU-123・1EA
メーカー希望小売価格(円)	11,900	30,000	15,900	37,600