




単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・150AF	3P・2E・225AF	3P・2E・250AF	3P・2E・400AF	
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	
型式	●BU-153・1EA	●BU-223・1EA	●BU-253・1EA	●BU-403・1EA	
定格電流 ご注文品番	150A BU15301EA15V	125A BU22301EA12V	250A BU25301EA25V	250A BU40301EA25V	350A BU40301EA35V
		150A BU22301EA15V		300A BU40301EA30V (注1)	400A BU40301EA40V
		175A BU22301EA17V			
		200A BU22301EA20V			
		225A BU22301EA22V			
メーカー希望小売価格(円)	22,400	35,000	42,100	77,100	83,400
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  ()内端子カバー付寸法	(過電圧検出リード線付) 	(過電圧検出リード線付) 	(過電圧検出リード線付) 	
	A 152(222) B 90 C 60 D 80	A 165(255) B 105 C 60 D 82	A 165(255) B 105 C 60 D 82	A 257 B 140 C 103 D 132	
定格	100V				
遮断容量 (kA)	100/200V	10	35	35	50
	200V				
	415V				
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	60	150	150	150	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	●	●	●	●
	警報スイッチ AL	●	●	●	●
	テストリード線引出し TBL	—	—	—	—
	端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属
	ハンドル キャップ式 LC・RC	別売(LC-153EA)	—	—	—
	ロック 施錠式 HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-205	HA-205	HA-205	HA-402
端子カバー	バリア BA	別 売	別 売	別 売	電源側付属
	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	別売(TMC-403EA)
引外し方式	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.90	1.5	1.5	4.9	
一梱入数	5	1	1	1	
特性、寸法図記載ページ	P.199 ¹⁰ 、P.120 ⁶⁵	P.199 ¹² 、P.121 ⁶⁶	P.200 ¹³ 、P.121 ⁶⁶	P.200 ¹⁴ 、P.122 ⁶⁷	

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。 ■適合圧着端子 P.55
■単3中性線欠相保護機能はJIS C-8371に準拠しています。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.42～

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	BU-153・1EA	BU-223・1EA	BU-253・1EA	BU-403・1EA		BU-153・1EA	BU-223・1EA	BU-253・1EA	BU-403・1EA	
				300A	400A				300A	400A
メーカー希望小売価格(円)	30,000	42,100	49,200	93,600	99,900	48,100	47,400	54,500	99,700	106,000