


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF						2P・2E・30AF									
型式		GB-1ZA						GB-2ZA									
定格電圧		100V						100-100/200-200V									
動作時間		0.1秒以内						0.1秒以内									
定格感度電流		15mA			30mA			15mA			30mA						
定格電流 ご注文品番	5A	1ZA0515			5A	1ZA0530			5A	2ZA0515			5A	2ZA0530			
			6A	1ZA0615			6A	1ZA0630			6A	2ZA0615			6A	2ZA0630	
			10A	1ZA1015			10A	1ZA1030			10A	2ZA1015			10A	2ZA1030	
					15A	1ZA1515			15A	1ZA1530			15A	2ZA1515		15A	2ZA1530
					20A	1ZA2015			20A	1ZA2030			20A	2ZA2015		20A	2ZA2030
					30A	1ZA3015			30A	1ZA3030			30A	2ZA3015		30A	2ZA3030
メーカー希望小売価格(円)		5,400	4,300	4,000	5,400	4,300	4,000	6,000	4,800	4,600	6,000	4,800	4,600				
外観及び外形寸法(mm)		安全ブレーカ互換寸法						安全ブレーカ互換寸法									
																	
		A 70 B 32 C 40 D 57						A 70 B 32 C 40 D 57									
定格	100V	1.5						1.5									
遮断容量	100/200V							1.5									
(kA)	200V							1.0									
	415V																
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)						ソルダレス端子方式(当座金付)									
接続可能最大電線(mm²)		8						8									
中感度形		—						—									
時延形		—						—									
取付可能付属装置	裏面形	SD	—						—								
	接続方式	埋込形	FP	—						—							
	補助スイッチ	AX	—						—								
	警報スイッチ	AL	—						—								
	テストリード線引出し	TBL	—						—								
	端子台	TB	—						—								
	キャップ式	LC	別売(LC-03)						別売(LC-03)								
	ハンドルロック	施錠式	HL	—						—							
	外部操作ハンドル	HA	—						—								
	バリア	BA	—						—								
表面形	TMC	付 属						付 属									
端子カバー	裏面形	BTC	—						—								
引外し方式		熱 動						熱 動									
重量(kg)		0.13						0.13									
一梱入数		50						50									
特性、寸法図記載ページ		P.199 ¹ 、P.203 ¹															

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～