



2P・2E・50AF				3P・3E・50AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)					
GB-52EA				GB-53EA				型式					
100-200V				100-200V		415V		定格電圧					
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間					
15mA		30mA		15mA		30mA		●15mA		30mA		定格感度電流	
15A	52EA1515	52EA1530		15A	53EA1515	53EA1530	53EA15154	53EA15304		定格電流 ご注文品番		()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
20A	52EA2015	52EA2030		20A	53EA2015	53EA2030	53EA20154	53EA20304					
30A	52EA3015	52EA3030		30A	53EA3015	53EA3030	53EA30154	53EA30304					
40A	52EA4015	52EA4030		40A	53EA4015	53EA4030	53EA40154	53EA40304					
50A	52EA5015	52EA5030		50A (11kW)	53EA5015	53EA5030	53EA50154	53EA50304					
10,400				10,850				メーカー希望小売価格(円)					
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5 				A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 				40A以上モータ保護兼用				外観及び外形寸法(mm)	
2.5				2.5				100V		定格			
								100/200V		遮断容量			
2.5				2.5				200V		(kA)			
						1.5		415V					
線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)				標準接続方式					
22				22				接続可能最大電線(mm ²)					
●100mA (15Aは不可)				●100mA (15Aは不可)		●100mA、●200mA		中感度形					
—				—		—		時延形					
●				●	●	●		SD 裏面形		接続方式 取付可能付属装置			
●				●	●	●		FP 埋込形					
●				●		●		AX 補助スイッチ					
●				●		●		AL 警報スイッチ					
●				●		●		TBL テストリード線引出し					
可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台					
別売(RC-KA)				別売(RC-KA)				RC キャップ式					
—				—		—		HL 施錠式		ハンドルロック			
—				—		—		HA 外部操作ハンドル					
—				—		—		BA バリア					
付 属				付 属				TMC 表面形		端子カバー			
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形					
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式					
0.25				0.36				重量(kg)					
40				20				一梱入数					
P.199 ^⑤ 、P.204 ^④				P.199 ^⑤ 、P.204 ^④				特性、寸法図記載ページ					

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～ ■適合圧着端子 P.193
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。



裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-52EA	GB-53EA	GB-52EA	GB-53EA
メーカー希望小売価格(円)	11,630	12,740	15,200	16,280