



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・60AF		3P・3E・60AF			
型式		GB-62EA		GB-63EA			
定格電圧		100-200V		100-200V		415V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内			
定格感度電流		15mA 30mA		15mA 30mA		●15mA 30mA	
定格電流 ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		60A 62EA6015	62EA6030	60A (15kW) 63EA6015	63EA6030	63EA60154	63EA60304
メーカー希望小売価格(円)		11,300		11,660			
外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法				モータ保護兼用 			
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5				A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			
定格	100V	2.5		2.5			
遮断容量	100/200V						
(kA)	200V	2.5		2.5			
	415V					1.5	
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm²)		22		22			
中感度形		●100mA		●100mA		●100mA、●200mA	
時延形		—		—		—	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	●	●	●	●	●	
	接続方式 埋込形 FP	●	●	●	●	●	
	補助スイッチ AX	●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)			
	キャップ式 RC	別売(RC-KA)		別売(RC-KA)			
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—			
	外部操作ハンドル HA	—		—			
	バリア BA	—		—			
表面形 TMC	付 属		付 属				
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁			
重量(kg)		0.25		0.37			
一梱入数		40		20			
特性、寸法図記載ページ		P.199 ⁶ 、P.204 ⁴		P.199 ⁶ 、P.204 ⁴			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～ ■適合圧着端子 P.193
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。



裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形	
	GB-62EA	GB-63EA	GB-62EA GB-63EA
メーカー希望小売価格(円)	13,130	14,400	16,680 17,960