




| 2P・2E・75AF                                                                          |          |                                                                                     |  | 3P・3E・75AF                                                                          |          |                                                                                       |           | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| GB-72EA                                                                             |          |                                                                                     |  | GB-73EA                                                                             |          |                                                                                       |           | 型式                                                                                                  |                              |
| 100-200V                                                                            |          |                                                                                     |  | 100-200V                                                                            |          | 415V                                                                                  |           | 定格電圧                                                                                                |                              |
| 0.1秒以内                                                                              |          |                                                                                     |  | 0.1秒以内                                                                              |          |                                                                                       |           | 動作時間                                                                                                |                              |
| 15mA                                                                                |          | 30mA                                                                                |  | 15mA                                                                                | 30mA     | ●15mA                                                                                 | 30mA      | 定格感度電流                                                                                              |                              |
| 75A                                                                                 | 72EA7515 | 72EA7530                                                                            |  | 75A<br>(18.5kW)                                                                     | 73EA7515 | 73EA7530                                                                              | 73EA75154 | 73EA75304                                                                                           | 定格電流<br>ご注文品番                |
|                                                                                     |          |                                                                                     |  |                                                                                     |          |                                                                                       |           | ( )AC200V時の<br>適用モータ容量(kW)です。                                                                       |                              |
| 15,400                                                                              |          |                                                                                     |  | 16,200                                                                              |          |                                                                                       |           | メーカー希望小売価格(円)                                                                                       |                              |
|    |          |                                                                                     |  |    |          |                                                                                       |           | 外観及び外形寸法(mm)                                                                                        |                              |
| A 130 (188)<br>B 75<br>C 60<br>D 80                                                 |          |                                                                                     |  | A 130 (188)<br>B 75<br>C 60<br>D 80                                                 |          |                                                                                       |           | <br>( ) 端子カバー付寸法 |                              |
| 5.0                                                                                 |          |                                                                                     |  | 5.0                                                                                 |          |                                                                                       |           | 100V                                                                                                | 定格                           |
|                                                                                     |          |                                                                                     |  |                                                                                     |          |                                                                                       |           | 100/200V                                                                                            | 遮断容量                         |
| 5.0                                                                                 |          |                                                                                     |  | 5.0                                                                                 |          |                                                                                       |           | 200V                                                                                                | (kA)                         |
|                                                                                     |          |                                                                                     |  |                                                                                     |          | 2.5                                                                                   |           | 415V                                                                                                |                              |
| 圧着端子方式(圧着端子付属)                                                                      |          |                                                                                     |  | 圧着端子方式(圧着端子付属)                                                                      |          |                                                                                       |           | 標準接続方式                                                                                              |                              |
| 60                                                                                  |          |                                                                                     |  | 60                                                                                  |          |                                                                                       |           | 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                                                                          |                              |
| ●100mA●200mA                                                                        |          |                                                                                     |  | ●100mA●200mA●100/200/500mA                                                          |          |                                                                                       |           | 中感度形                                                                                                |                              |
| ●0.3秒(100mA、200mA)(注1)                                                              |          |                                                                                     |  | ●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)(注2)                                                |          |                                                                                       |           | 時延形                                                                                                 |                              |
|  |          |  |  |  |          |  |           | SD 裏面形                                                                                              | 接続方式<br>取付<br>可能<br>付属<br>装置 |
|  |          |  |  |  |          |  |           | FP 埋込形                                                                                              |                              |
|  |          |  |  |  |          |  |           | AX 補助スイッチ                                                                                           |                              |
|  |          |  |  |  |          |  |           | AL 警報スイッチ                                                                                           |                              |
|  |          |  |  |  |          |  |           | TBL テストリード線引出し                                                                                      |                              |
|  |          |  |  |  |          |  |           | TB 端子台                                                                                              |                              |
| 可能(縦形)                                                                              |          |                                                                                     |  | 可能(縦形)                                                                              |          |                                                                                       |           | LC キャップ式                                                                                            |                              |
| 別売(LC-153EA)                                                                        |          |                                                                                     |  | 別売(LC-153EA)                                                                        |          |                                                                                       |           | ハンドルロック                                                                                             |                              |
|  |          |                                                                                     |  |  |          |                                                                                       |           | HL 施錠式                                                                                              |                              |
| —                                                                                   |          |                                                                                     |  | —                                                                                   |          |                                                                                       |           | HA 外部操作ハンドル                                                                                         |                              |
| 別 売                                                                                 |          |                                                                                     |  | 別 売                                                                                 |          |                                                                                       |           | BA バリア                                                                                              |                              |
| 付 属                                                                                 |          |                                                                                     |  | 付 属                                                                                 |          |                                                                                       |           | TMC 表面形                                                                                             |                              |
| 裏面形付属                                                                               |          |                                                                                     |  | 裏面形付属                                                                               |          |                                                                                       |           | 端子カバー                                                                                               |                              |
| 熱動電磁                                                                                |          |                                                                                     |  | 熱動電磁                                                                                |          |                                                                                       |           | BTC 裏面形                                                                                             |                              |
| 0.55                                                                                |          |                                                                                     |  | 0.70                                                                                |          |                                                                                       |           | 引外し方式                                                                                               |                              |
| 10                                                                                  |          |                                                                                     |  | 10                                                                                  |          |                                                                                       |           | 重量(kg)                                                                                              |                              |
| P.199[7]、P.205[5]                                                                   |          |                                                                                     |  | P.199[7]、P.205[5]                                                                   |          |                                                                                       |           | 一梱入数                                                                                                |                              |
|                                                                                     |          |                                                                                     |  |                                                                                     |          |                                                                                       |           | 特性、寸法図記載ページ                                                                                         |                              |

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～ ■適合圧着端子 P.193  
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.187  
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。  
■(注1) GB-72EAの時延形型式は、GBL-72EAです。■(注2) GB-73EAの時延形型式は、GBL-73EAです。



| 裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)             |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ご注文品番の後に<br>裏面形はS、<br>埋込形はFをつけて<br>ご注文ください。 | SD 裏面形  |         | FP 埋込形  |         |
|                                             | GB-72EA | GB-73EA | GB-72EA | GB-73EA |
| メーカー希望小売価格(円)                               | 18,500  | 20,600  | 23,500  | 25,600  |