












2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			3P・3E・250AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-222EA			GB-223EA			GB-253EA		型式	
100-200V			200-415V			200-415V		定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内			0.1秒以内		動作時間	
30mA		●100/200/500mA	30mA		●100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	定格感度電流	
125A	222EA1230	222EA12W2	125A (30kW)	223EA1230	223EA12W2	250A 253EA2530	250A 253EA25W2	定格電流 ご注文品番 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
150A	222EA1530	222EA15W2	150A (37kW)	223EA1530	223EA15W2				
175A	222EA1730	222EA17W2	175A (45kW)	223EA1730	223EA17W2				
200A	222EA2030	222EA20W2	200A	223EA2030	223EA20W2				
225A	222EA2230	222EA22W2	225A (55kW)	223EA2230	223EA22W2				
36,800			38,400			41,800		メーカー希望小売価格(円)	
			モータ保護兼用 					外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法	
50								100V 定格	
								100/200V 遮断容量	
35			35			35		200V (kA)	
			18			18		415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式	
150			150			150		接続可能最大電線(mm ²)	
●100/200/500mA			●100/200/500mA			●100/200/500mA		中感度形	
●0.3秒(100/200/500mA)			●0.3秒(100/200/500mA)			●0.3秒(100/200/500mA)		(注1) 時延形	
								SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置	
								FP 埋込形	
								AX 補助スイッチ	
								AL 警報スイッチ	
								TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)		TB 端子台	
—			—			—		LC キャップ式 ハンドルロック	
								HL 施錠式	
—			—			—		HA 外部操作ハンドル	
別 売			別 売			別 売		BA バリア	
付 属			付 属			付 属		TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属		BTC 裏面形	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		引外し方式	
1.3			1.6			1.6		重量(kg)	
1			1			1		一梱入数	
P.199 ¹¹⁾ 、P.207 ⁷⁾			P.199 ¹¹⁾ 、P.207 ⁷⁾			P.200 ¹³⁾ 、P.207 ⁷⁾		特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～ ■適合圧着端子 P.193
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.187
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問い合わせください。

■(注1) 時延形の型式は、以下のようになります。
(GB-222EAは、GBL-222EAとなります。
GB-223EAは、GBL-223EAとなります。
GB-253EAは、GBL-253EAとなります。



裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-222EA	GB-223EA	GB-253EA	GB-222EA	GB-223EA	GB-253EA
メーカー希望小売価格(円)	41,300	45,500	48,900	46,800	50,800	54,200