




3P・3E・225AF			3P・3E・400AF			3P・3E・600AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GB-223FB			●GB-403FA			●GB-603F		型式	
200-415V			200-415V			200-415V		定格電圧	
0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)	0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒(注3)	動作時間	
30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流	
125A 223FB1230	125A 223FB12W2	125A 223FB12W2L2	250A 403FA2530	250A 403FA25W2	250A 403FA25W2L2	500A 603F50W2	500A 603F50W2L2	定格電流 ご注文品番	
150A 223FB1530	150A 223FB15W2	150A 223FB15W2L2	300A 403FA3030	300A 403FA30W2	300A 403FA30W2L2				
175A 223FB1730	175A 223FB17W2	175A 223FB17W2L2	350A 403FA3530	350A 403FA35W2	350A 403FA35W2L2	600A 603F60W2	600A 603F60W2L2		
200A 223FB2030	200A 223FB20W2	200A 223FB20W2L2	400A 403FA4030	400A 403FA40W2	400A 403FA40W2L2				
225A 223FB2230	225A 223FB22W2	225A 223FB22W2L2							
58,000			141,000			353,000		メーカー希望小売価格(円)	
 A 165 B 105 C 60 D 85			 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			 A 400 A'520 B 210 C 103 D 141		 Aはバー端子を含む寸法	
								100V 定格	
								100/200V 遮断容量	
35			50			85		(kA)	
15			22			42		200V	
								415V	
圧着端子方式			バー端子方式			バー端子方式		標準接続方式	
100			—			—		接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様			標準仕様			標準仕様		中感度形	
	標準仕様			標準仕様			標準仕様	時延形	
●			●			●		SD 裏面形	接続方式 取付可能 付属装置
●			●			●		FP 埋込形	
●			●			●		AX 補助スイッチ	
●			●			●		AL 警報スイッチ	
●			●			●		TBL テストリード線引出し	
●			●			●		TB 端子台	
可能			可能			可能			
LC-4E			—			—		LC キャップ式	
●			●			●		HL 施錠式	ハンドルロック
HA-207			HA-405			HA-401		HA 外部操作ハンドル	
電源側付属			電源側付属			電源側付属		BA バリア	
別売(TMC-4K)			別売(TMC-5B)			別売(TMC-5)		TMC 表面形	端子カバー
別売(BTC-4G)			別売(BTC-5B)			—		BTC 裏面形	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		引外し方式	
2.2			6.6			14		重量(kg)	
1			1			1		一梱入数	
P.200 ²⁰ 、P.214 ¹⁴			P.200 ²¹ 、P.215 ¹⁵			P.200 ²² 、P.216 ¹⁶		特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～
■(注1)時延形の型式は、GBL-223FBです。
■(注2)時延形の型式は、GBL-403FAです。
■(注3)時延形の型式は、GBL-603Fです。



裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	GB-223FB	GB-403FA	GB-603F	GB-223FB	GB-403FA	GB-603F
メーカー希望小売価格(円)	67,180	157,600	376,600	79,200	204,000	423,000