


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器GB

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・800AF				3P・3E・1000AF			
型式	●GB-803F				●GB-1003F			
定格電圧	200V		415V		200V		415V	
動作時間	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)
定格感度電流	100/200/500mA				100/200/500mA			
定格電流 ご注文品番	700A 803F70W2	700A 803F70W2L2	700A 803F70W24	700A 803F70W2L24	1000A 1003F10W2	1000A 1003F10W2L2	1000A 1003F10W24	1000A 1003F10W2L24
	800A 803F80W2	800A 803F80W2L2	800A 803F80W24	800A 803F80W2L24				
メーカー希望小売価格(円)	383,000				876,000			
外観及び外形寸法(mm)	 A 670 A'734 B 210 C 141 D 179				50Hz、60Hzをご指定ください A 800 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333			
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V		85	35		125		85
標準接続方式	バー端子方式				バー端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)	—				—			
中感度形	標準仕様				標準仕様			
時延形		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様
取付可能付属装置	裏面形 接続方式 SD		●			●		
	埋込形 接続方式 FP		●			●		
	補助スイッチ AX		●			●		
	警報スイッチ AL		●			●		
	テストリード線引出し TBL		●			●		
	端子台 TB		可	能		可	能	
	キャップ式 ハンドルロック LC		—			—		
	施錠式 ハンドルロック HL		●			●		
	外部操作ハンドル バリア HA		HA-402			HA-801		
	端子カバー 表面形 TMC		電源側のみ装着可能 別売(TMC-5)(注3)			電源側のみ装着可能 別売(TMC-6)(注3)		
引外し方式	裏面形 端子カバー BTC		—			—		
			熱動可調整電磁			熱動可調整電磁		
重量(kg)	26				41			
一梱入数	1				1			
特性、寸法図記載ページ	P.200 ²³ 、P.217 ¹⁷				P.200 ²⁴ 、P.218 ¹⁸			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～
■(注1)時延形の型式は、GBL-803Fです。
■(注2)時延形の型式は、GBL-1003Fです。
■(注3)負荷側に端子カバーが必要な場合には、本体発注時に「負荷側端子カバー付」とご指示ください。



裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	GB-803F	GB-1003F	GB-803F	GB-1003F
メーカー希望小売価格(円)	408,700	918,900	432,900	984,000