



3P・3E・1200AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●GB-1203F				型式
200V		415V		定格電圧
0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	動作時間
100/200/500mA				定格感度電流
1200A 1203F12W2	1200A 1203F12W2L2	1200A 1203F12W24	1200A 1203F12W2L24	定格電流 ご注文品番
960,000				メーカー希望小売価格(円)
50Hz、60Hzをご指定ください				外観及び外形寸法(mm)
A 800 A' 870 B 210 C 185 D 225 D' 333 				 Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法
				100V 定格
				100/200V 遮断容量
125				200V (kA)
				85
				415V
バー端子方式				標準接続方式
—				接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様				中感度形
標準仕様		標準仕様		時延形
●		SD	裏面形	取 付 可 能 付 属 装 置
●		FP	埋込形	
●		AX	補助スイッチ	
●		AL	警報スイッチ	
●		TBL	テストリード線引出し	
可能		TB	端子台	
—		LC	キャップ式	ハ ン ド ル ロ ッ ク
●		HL	施錠式	
HA-801		HA	外部操作ハンドル	バ リ ア
電源側付属		BA		
電源側のみ装着可能 別売(TMC-6)(注3)		TMC	表面形	端 子 カ バ ー
—		BTC	裏面形	
熱動可調整電磁				引外し方式
41				重量(kg)
1				一梱入数
P.201 ¹⁹ 、P.219 ¹⁹				特性、寸法図記載ページ

- 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.179～
- (注1)時延形の型式は、GBL-1203Fです。
- (注3)負荷側に端子カバーが必要な場合には、本体発注時に「負荷側端子カバー付」とご指示ください。

裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

	ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
		GB-1203F	GB-1203F
	メーカー希望小売価格(円)	1,008,000	1,077,000