




単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)      |                 | 3P・2E・30AF                                                                                                                              |                                      | 3P・2E・50AF                                                                                                         |                     | 3P・2E・50AF                                                                                             |                    | 3P・2E・60AF                                                                                                           |                     |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 型式                         |                 | ■GBU-3・1EA                                                                                                                              |                                      | ■GBU-53・1KA                                                                                                        |                     | ■GBU-53・1J                                                                                             |                    | ■GBU-63・1KA                                                                                                          |                     |
| 定格電圧                       |                 | 100/200V                                                                                                                                |                                      | 100/200V                                                                                                           |                     | 100/200V                                                                                               |                    | 100/200V                                                                                                             |                     |
| 漏電動作時間                     |                 | 0.1秒以内                                                                                                                                  |                                      | 0.1秒以内                                                                                                             |                     | 0.1秒以内                                                                                                 |                    | 0.1秒以内                                                                                                               |                     |
| 定格感度電流                     |                 | 15mA                                                                                                                                    | 30mA                                 | 15mA                                                                                                               | 30mA                | 15mA                                                                                                   | 30mA               | 15mA                                                                                                                 | 30mA                |
| 定格電流<br>ご注文品番              |                 | 20A<br>U301EA2015E<br>(正接続用)<br>(注1)                                                                                                    | 20A<br>U301EA2030E<br>(正接続用)<br>(注1) | 40A<br>U5301KA4015V                                                                                                | 30A<br>U5301KA3030V | —                                                                                                      | 30A<br>U5301J3030V | 60A<br>U6301KA6015V                                                                                                  | 60A<br>U6301KA6030V |
|                            |                 | 30A<br>U301EA3015E<br>(正接続用)<br>(注1)                                                                                                    | 30A<br>U301EA3030E<br>(正接続用)<br>(注1) | 50A<br>U5301KA5015V                                                                                                | 40A<br>U5301KA4030V | 40A<br>U5301J4015V                                                                                     | 40A<br>U5301J4030V |                                                                                                                      |                     |
|                            |                 |                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                    | 50A<br>U5301KA5030V | 50A<br>U5301J5015V                                                                                     | 50A<br>U5301J5030V |                                                                                                                      |                     |
| メーカー希望小売価格(円)              |                 | 9,200                                                                                                                                   |                                      | 11,700                                                                                                             |                     | 12,100                                                                                                 |                    | 12,600                                                                                                               |                     |
| 外観及び外形寸法(mm)               |                 | JIS互換性寸法・中性極2ねじ<br>(過電圧検出リード線付)<br><br><br>( )端子カバー付寸法 |                                      | 分電盤協約形サイズ<br>(過電圧検出リード線付)<br><br> |                     | (過電圧検出リード線付)<br><br> |                    | 分電盤協約形サイズ<br>(過電圧検出リード線付)<br><br> |                     |
| 定格遮断容量(kA)                 |                 | 100V<br>100/200V<br>200V<br>415V                                                                                                        |                                      | 1.5<br>2.5                                                                                                         |                     | 2.5                                                                                                    |                    | 2.5                                                                                                                  |                     |
| 標準接続方式                     |                 | ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                                                                         |                                      | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                                    |                     | 線押え方式(圧着端子使用可能)                                                                                        |                    | 線押え方式(圧着端子可能)                                                                                                        |                     |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> ) |                 | 8                                                                                                                                       |                                      | 22                                                                                                                 |                     | 22                                                                                                     |                    | 22                                                                                                                   |                     |
| 中感度形                       |                 | —                                                                                                                                       |                                      | —                                                                                                                  |                     | —                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
| 時延形                        |                 | —                                                                                                                                       |                                      | ●0.3秒(注2)                                                                                                          |                     | —                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
| 取付可能付属装置                   | 裏面形 SD          | —                                                                                                                                       |                                      | —                                                                                                                  |                     | ●                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
|                            | 埋込形 FP          | —                                                                                                                                       |                                      | —                                                                                                                  |                     | ●                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
|                            | 補助スイッチ AX       | —                                                                                                                                       |                                      | ●                                                                                                                  |                     | ●                                                                                                      |                    | ●                                                                                                                    |                     |
|                            | 警報スイッチ AL       | —                                                                                                                                       |                                      | ●                                                                                                                  |                     | ●                                                                                                      |                    | ●                                                                                                                    |                     |
|                            | テストリード線引出し TBL  | —                                                                                                                                       |                                      | ●                                                                                                                  |                     | ●                                                                                                      |                    | ●                                                                                                                    |                     |
|                            | 端子台 TB          | —                                                                                                                                       |                                      | 可能(縦形)                                                                                                             |                     | 可能(縦形)                                                                                                 |                    | 可能(縦形)                                                                                                               |                     |
|                            | ハンドルキャップ式 LC・RC | 別売(LC-03)                                                                                                                               |                                      | 別売(RC-KA)                                                                                                          |                     | 別売(RC-KA)                                                                                              |                    | 別売(RC-KA)                                                                                                            |                     |
|                            | ロック 施錠式 HL      | —                                                                                                                                       |                                      | —                                                                                                                  |                     | —                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
|                            | 外部操作ハンドル HA     | —                                                                                                                                       |                                      | —                                                                                                                  |                     | —                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
|                            | バリア BA          | —                                                                                                                                       |                                      | —                                                                                                                  |                     | —                                                                                                      |                    | —                                                                                                                    |                     |
| 端子カバー                      |                 | 表面形 TMC<br>裏面形 BTC                                                                                                                      |                                      | 付 属<br>—                                                                                                           |                     | 付 属<br>裏面形付属                                                                                           |                    | 付 属<br>—                                                                                                             |                     |
| 引外し方式                      |                 | 熱 動                                                                                                                                     |                                      | 熱動電磁                                                                                                               |                     | 熱動電磁                                                                                                   |                    | 熱動電磁                                                                                                                 |                     |
| 重量(kg)                     |                 | 0.21                                                                                                                                    |                                      | 0.42                                                                                                               |                     | 0.35                                                                                                   |                    | 0.43                                                                                                                 |                     |
| 一梱入数                       |                 | 20                                                                                                                                      |                                      | 10                                                                                                                 |                     | 20                                                                                                     |                    | 10                                                                                                                   |                     |
| 特性、寸法図記載ページ                |                 | P.201 <sup>31</sup> 、P.203 <sup>3</sup>                                                                                                 |                                      | P.201 <sup>27</sup> 、P.220 <sup>20</sup>                                                                           |                     | P.202 <sup>38</sup> 、P.227 <sup>28</sup>                                                               |                    | P.201 <sup>28</sup> 、P.220 <sup>20</sup>                                                                             |                     |

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。  
■単3中性線欠相保護機能

|               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
| JIS<br>C-8371 | 定格動作過電圧   | 135V   |
|               | 定格不動作過電圧  | 120V以上 |
|               | 定格過電圧動作時間 | 1秒以内   |


上表の規格に基づいて製作しています。

- 過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線 白色0.5□400mm  
■分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問い合わせください。  
■適合圧着端子 P.193

- (注1) GBU-3・1EAは正接続用と、逆接続用とがあります。  
ご注文の際、ご指定ください。  
■(注2) GBU-53・1KAの時延形の型式は、GBUL-53・1KAです。  
30Aは、製作不可です。40A、50Aは0.3S(100mA)で  
製作可能です。

75電設工業展製品コンクール  
東京電力株式会社長賞受賞

全日本電気工事業工業組合連合会  
推奨品



| 裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)             |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| ご注文品番の後に<br>裏面形はS、<br>埋込形はFをつけて<br>ご注文ください。 | SD 裏面形    | FP 埋込形    |
|                                             | GBU-53・1J | GBU-53・1J |
| メーカー希望小売価格(円)                               | 14,000    | 17,800    |