





3P・2E・60AF		3P・2E・75AF		3P・2E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
■GBU-63・1J		■GBU-73・1KA		■GBU-103・1KA		型式	
100/200V		100/200V		100/200V		定格電圧	
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間	
15mA	30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流	
60A U6301J6015V	60A U6301J6030V	75A U7301KA7515V	75A U7301KA7530V	—	50A U10301KA530V	定格電流 ご注文品番	
				60A U10301KA615V	60A U10301KA630V		
				75A U10301KA715V	75A U10301KA730V		
				100A U10301KA115V	100A U10301KA130V		
12,900		17,300		22,500		メーカー希望小売価格(円)	
(過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)		外観及び外形寸法(mm)	
 A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		 A 98(156) B 75 C 60 D 80		 A 98(156) B 75 C 60 D 80		 ()端子カバー付寸法	
2.5		5.0		5.0		100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V	
線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式	
22		38		38		接続可能最大電線(mm ²)	
—		—		●100mA		中感度形	
—		—		●0.3秒(100mAのみ可能)(注1)		時延形	
●		—		—		SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置	
●		—		—		FP 埋込形	
●		●		●		AX 補助スイッチ	
●		●		●		AL 警報スイッチ	
●		●		●		TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台	
別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		別売(RC-KA)		RC キャップ式 ハンドルロック	
—		—		—		HL 施錠式	
—		—		—		HA 外部操作ハンドル	
—		—		—		BA バリア	
付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属		—		—		BTC 裏面形	
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式	
0.38		0.58		0.58		重量(kg)	
20		10		10		一梱入数	
P.202 ³⁹⁾ 、P.227 ²⁸⁾		P.201 ²⁹⁾ 、P.220 ²¹⁾		P.201 ³⁰⁾ 、P.220 ²¹⁾		特性、寸法図記載ページ	

■(注1) 時延形の型式は、GBUL-103・1KAです。

裏面形、埋込形価格 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GBU-63・1J	GBU-63・1J
メーカー希望小売価格(円)	15,600	19,600