



3P・2E・250AF		3P・2E・400AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●GBU-253・1EA		●GBU-403・1EA		型式
100/200V		100/200V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		定格感度電流
250A U25301EA253V	250A U25301EA25WV	250A U40301EA25WV	350A U40301EA35WV	定格電流 ご注文品番
		300A U40301EA30WV	400A U40301EA40WV	
44,300		86,900	93,900	メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付)  A 165(225) B 105 C 60 D 82		(過電圧検出リード線付)  A 257 A'341 B 140 C 103 D 132		外観及び外形寸法(mm)  ()端子カバー付寸法 A'はバー端子を含む寸法
35		50		100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
圧着端子方式(圧着端子付属)		バー端子方式		標準接続方式
150		—		接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様		標準仕様		中感度形
●0.3秒(100/200/500mA)		●0.3秒(100/200/500mA)		(注1) 時延形
●	●	SD 裏面形	接続方式	取付可能付属装置
●	●	FP 埋込形		
●	●	AX 補助スイッチ		
●	●	AL 警報スイッチ		
●	●	TBL テストリード線引出し		
可能	可能	TB 端子台		
—	—	LC キャップ式	ハンドルロック	
●	●	HL 施錠式		
—	—	HA 外部操作ハンドル		
別売	電源側付属	BA バリア		
付属	別売(TMC-403EA)	TMC 表面形	端子カバー	
裏面形付属	裏面形付属	BTC 裏面形		
熱動電磁	熱動電磁	引外し方式		
1.6	5.2	重量(kg)		
1	1	一梱入数		
P.200[3]、P.207[7]		P.200[4]、P.208[8]		特性、寸法図記載ページ

■(注1)時延形の型式は、以下の様になります。
(GBU-253・1EAは、GBUL-253・1EAとなります。
(GBU-403・1EAは、GBUL-403・1EAとなります。



裏面形、埋込形価格

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD	裏面形		FP	埋込形	
	GBU-253・1EA	GBU-403・1EA		GBU-253・1EA	GBU-403・1EA	
		250・300A	350・400A		250・300A	350・400A
メーカー希望小売価格(円)	51,400	104,100	111,100	56,700	111,600	118,600