






検知器保護用マイクロスイッチ付

3P・3E・100AF	3P・3E・125AF	3P・3E・150AF	3P・3E・225AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-103KA	GBU-123EA	GBU-153EA	GBU-223EA	型式
100/200V	100/200V	100/200V	100/200V	定格電圧
0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	0.1秒以内	動作時間
30mA	30mA	30mA	30mA	定格感度電流
60A U103KA0630V	125A	150A	125A・150A・175A 200A・225A	定格電流 ご注文品番
75A U103KA0730V	注文品番を設定していません。ご注文をいただく場合には、型式・定格電流・感度電流・取付可能付属装置・数量をご指示ください。	注文品番を設定していません。ご注文をいただく場合には、型式・定格電流・感度電流・取付可能付属装置・数量をご指示ください。	注文品番を設定していません。ご注文をいただく場合には、型式・定格電流・感度電流・取付可能付属装置・数量をご指示ください。	
100A U103KA1030V				
24,300	26,500	31,900	42,400	メーカー希望小売価格(円)
分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	(過電圧検出リード線付)	外観及び外形寸法(mm)
 A 98(156) B 75 C 60 D 80	 A 152(222) B 90 C 60 D 80	 A 152(222) B 90 C 60 D 80	 A 165(255) B 105 C 60 D 82	 ()端子カバー付寸法
5.0	10	10	35	100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	標準接続方式
38	60	60	150	接続可能最大電線(mm ²)
—	—	—	—	中感度形
—	—	—	—	時延形
—	—	—	—	SD 裏面形 接続方式
—	—	—	—	FP 埋込形
—	—	—	—	AX 補助スイッチ
—	—	—	—	AL 警報スイッチ
—	—	—	—	TBL テストリード線引出し ※
—	—	—	—	TB 端子台
別売(RC-KA)	別売(LC-153EA)	別売(LC-153EA)	—	LC・RC キャップ式 ハンドル
—	●	●	●	HL 施錠式 ロック
—	—	—	—	HA 外部操作ハンドル
—	別 売	別 売	別 売	BA バリア
付 属	付 属	付 属	付 属	TMC 表面形 端子カバー
—	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	BTC 裏面形
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	引外し方式
0.6	0.98	0.98	1.64	重量(kg)
1	1	1	1	一梱入数
P.201 ³⁰ 、P.220 ²¹	P.199 ⁹ 、P.206 ⁶	P.199 ¹⁰ 、P.206 ⁶	P.199 ¹² 、P.207 ⁷	特性、寸法図記載ページ

注) ※一般品には仕様を用意していません。各器種についてご相談ください。

■適合圧着端子 P.193