



太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付** 商用電源側漏電遮断器

検知器保護用マイクロスイッチ付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・250AF	3P・3E・400AF		
型式	GBU-253EA	GBU-403EA	A3337-080	A3337-080
定格電圧	100/200V	100/200V		
動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内		
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		
定格電流 ご注文品番	250A 注文品番を設定していません。ご注文をいただく場合には、型式・定格電流・感度電流・取付可能付属装置・数量をご指示ください。	300A 400A 注文品番を設定していません。ご注文をいただく場合には、型式・定格電流・感度電流・取付可能付属装置・数量をご指示ください。		
メーカー希望小売価格(円)	46,100	90,400 97,400		
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 165 (225) B 105 C 60 D 82	(過電圧検出リード線付)  A 257 A'341 B 140 C 103 D 132		
定格遮断容量(kA)	100V 100/200V 200V 415V	35 50		
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)	バー端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	150	—		
中感度形	—	—		
時延形	—	—		
取付可能付属装置	裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL テストリード線引出し TBL 端子台 TB キャップ式 LC ハンドルロック 施錠式 HL 外部操作ハンドル HA バリア BA 表面形 TMC 裏面形 BTC	— — — — — — — — — 別売 付属 裏面形付属	— — — — — — — — — 電源側付属 別売(TMC-403EA) 裏面形付属	
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁		
重量(kg)	1.64	5.24		
一梱入数	1	1		
特性、寸法図記載ページ	P.200 ^⑬ 、P.207 ^⑦	P.200 ^⑭ 、P.208 ^⑧		

注) ※一般品には仕様を用意していません。各器種についてご相談ください。

■太陽光発電システム対応住宅用分電盤は、商用電源側と太陽電池側に遮断器を設置して、回路(漏電・過負荷・短絡)と欠相(電圧不平衡)の両方を保護します。

■太陽光発電システムの発電方式が、単相2線式の場合には、住宅用分電盤の主幹に3P3Eの単3中性線欠相保護付漏電遮断器を設置し、太陽電池側には3P2Eの単3中性線欠相保護付の配線用遮断器を設置します。

■太陽光発電システムの発電方式が、単相3線式の場合には、住宅用分電盤の主幹に3P3Eの単3中性線欠相保護付漏電遮断器を設置し、太陽電池側には3P3Eの一般の配線用遮断器を設置します。

■単3中性線欠相保護機能

JIS C-8371	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

上表規格に基づいて製作しています。

■電圧の表示「100/200V」は、単相3線式の回路電圧200Vを表します。■GBU-253EAの適合圧着端子はP.193を参照ください。

■過電圧検出リード線は、耐熱ビニル電線 白色0.5□400mmを使用しています。■表記の仕様は標準仕様です。表記以外の仕様については製作の可否をお問合わせください。