




検知器保護用マイクロスイッチ付

3P・2E・30AF	3P・2E・50AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-3・1EAS	GBU-53・1KAS	AXM20-BQ	AXM33-BQ	型式
100/200V	100/200V			定格電圧
0.1秒以内	0.1秒以内			動作時間
30mA	30mA			定格感度電流
30A (正接続用) U301EAS3030V	30A U5301KAS3030V			定格電流 ご注文品番
	40A U5301KAS4030V			
	50A U5301KAS5030V			
10,100	12,600			メーカー希望小売価格(円)
JIS互換性寸法・中性極2ねじ (過電圧検出リード線付)	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)			外観及び外形寸法(mm)
 A 80 B 90 C 40 D 57	 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 ()端子カバー付寸法	
				100V 定格
1.5	2.5			100/200V 遮断容量
				200V (kA)
				415V
ソルダレス端子方式(当座金付)	線押入方式(圧着端子使用可能)			標準接続方式
8	22			接続可能最大電線(mm ²)
—	—			中感度形
—	—			時延形
—	—			SD 裏面形 接続方式
—	—			FP 埋込形
—	—			AX 補助スイッチ
—	—			AL 警報スイッチ
—	—			TBL テストリード線引出し
—	—			TB 端子台
別売(LC-03)	別売(RC-KA)			LC・RC キャップ式 ハンドル
—	—			HL 施錠式 ロック
—	—			HA 外部操作ハンドル
—	—			BA バリア
付 属	付 属			TMC 表面形 端子カバー
—	—			BTC 裏面形
熱 動	熱動電磁			引外し方式
0.23	0.45			重量(kg)
1	1			一梱入数
P.201 ²¹ 、P.203 ³	P.201 ²⁷ 、P.220 ²⁰			特性、寸法図記載ページ

注) ※GBU-3・1EASは製作できません。GBU-53・1KASについてはご相談ください。

■適合圧着端子 P.193